

# 氧化聚乙烯蜡 山东北化氧化聚乙烯蜡 PVC管材用氧化聚乙烯蜡

产品名称	氧化聚乙烯蜡 山东北化氧化聚乙烯蜡 PVC管材用氧化聚乙烯蜡
公司名称	乳山北化新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市乳山市银金大道66号
联系电话	15725005059

## 产品详情

乳山北化跟您分享以氧化聚乙烯蜡为主要原料制备造纸涂布专用润滑剂的生产工艺

以氧化聚乙烯蜡为主要原料制备造纸涂布专用润滑剂的生产工艺，其特征是，包括下述内容的步骤：

(1)以1份氧化聚乙烯蜡为原料加入0.1份malin，于搪玻璃反应釜中，在115~120 条件下以约2500转/分搅拌2小时，过程中通入氮气保护，然后降温至80 ，加入氧化聚乙烯蜡量20%的去离子水，PVC管材用氧化聚乙烯蜡，同速搅拌2小时，造纸助剂用氧化聚乙烯蜡，生成油包水型乳液而成A组份；

(2)以1份wan ji 酚聚氧乙烯醚-10(OP-10)或辛wan基酚聚氧乙烯醚-10(TX-10)或乙烷醚-10(NP-10)表面活性剂与0.2份三偏磷酸钠，于搪玻璃反应釜中，在80~85 条件下搅拌5小时将所述表面活性剂转变为阴离子型，调整其PH值至8~9，成B组份；

(3)以1份硅酮为原料加入0.2份山梨醇酐单油酸酯(司盘-80)乳化剂，于搪玻璃反应釜中，在180~185 条件下以约1200转/分搅拌2小时，然后降温至80 ，加入硅酮量50%的去离子水，生成水的混合物 乳液而成C组份；

(4)将A组份、B组份、C组份和去离子水按2 1.5 0.5 6之比例投料于混合釜中，在120~125 条件下用匀质乳化器乳化2小时，于20分钟内以-10~0 冰冻盐水作冷却液在混合釜夹套中循环，氧化聚乙烯蜡，降温至30~35 继续乳化30分钟，得到其固含量为25%的水包油型乳液产品。

详情请咨询乳山北化！！

乳山北化新材料的氧化聚乙烯蜡，淡黄色粉粒，纺织助剂用氧化聚乙烯蜡，高熔点低粘度，具有良好的化学稳定性，能溶于芳香烃，性能稳定，对PVC的内外润滑作用比较平衡，适合在PVC薄膜、异型材、管材、塑胶加工种做润滑剂，脱模剂和相容剂等，可以做颜料和填料的分散剂、润滑剂、光亮剂、偶联剂等，品质优异。赛诺的发展理念是成功源于共享，合作创造价值。

氧化聚乙烯蜡-山东北化氧化聚乙烯蜡-PVC管材用氧化聚乙烯蜡由乳山北化新材料科技有限公司提供。乳山北化新材料科技有限公司（[www.6728135.com](http://www.6728135.com)）是山东威海,化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北化新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北化新材料更加美好的未来。同时本公司（[www.whpela.com](http://www.whpela.com)）还是从事色母粒专用PE蜡，橡胶助剂用PE蜡，塑料型材PE蜡的厂家，欢迎来电咨询。

氧化聚乙烯蜡-山东北化氧化聚乙烯蜡-PVC管材用氧化聚乙烯蜡由乳山北化新材料科技有限公司提供。乳山北化新材料科技有限公司（[www.6728135.com](http://www.6728135.com)）是山东威海,化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北化新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北化新材料更加美好的未来。同时本公司（[www.whpela.com](http://www.whpela.com)）还是从事色母粒专用PE蜡，橡胶助剂用PE蜡，塑料型材PE蜡的厂家，欢迎来电咨询。