

# 芜湖硬泡聚氨酯喷涂品质售后无忧「多图」

产品名称	芜湖硬泡聚氨酯喷涂品质售后无忧「多图」
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

### 7.1 基本要求

7.1.1 喷涂施工时的环境温度宜为10~40℃，风速应不大于5m/s（3级风），相对湿度应小于85%，硬泡聚氨酯喷涂，雨天不得施工，如需施工须采取防护措施。

7.1.2 施工基面检查、清理、验收合格后方可喷涂施工。

7.1.3 硬质聚氨酯必须在喷涂施工前配制好，双组分液体原料必须按工艺设计配比1：1准确计量，混合应均匀，热反应充分，输送管路不得渗漏。。

固定式配电箱和移动式配电箱内分别装置漏电保护器实行三级保护，漏电保护装置参数匹配，动作灵敏可靠。开关箱实现一箱、一机、一闸、一保护。

现场临时照明线路按要求架设，回路设漏电保护器一台，灯具金属外壳作接零保护。夜间施工照明灯具和线路应固定。

电器装置、闸具、熔断器参数与设备容量相匹配并按标准安装。

配电线路、架空线路必须符合标准要求，线路过道、穿墙必须按标准保护。施工期内禁止有电线老化、破皮未包扎现象出现。

按标准记全各种用电记录，并且记录要有可追溯性。

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等施工范围广泛，技术专业，材料质量保证，欢迎新老客户前来合作！

聚氨酯喷涂在遇到高空作业时，禁止高空抛物；还有严禁患有心脏病、高血压等疾病人员上岗。严禁酒后上岗，严禁破坏现有防水层等。原来，对聚氨酯喷涂的技术人员还有这么多的要求规范呢？

不过，仔细想想也是这样，聚氨酯喷涂有的时候会需要高空作业、以及还有一些安全隐患等。具有更高素质的聚氨酯喷涂的技术人员，才可以更好的保障人身财产施工安全哦！

芜湖硬泡聚氨酯喷涂品质售后无忧「多图」由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司（[www.hyxfscl.com](http://www.hyxfscl.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河南濮阳的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏源防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！