

# 威海建筑施工 济南鑫鼎建筑 建筑施工厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 威海建筑施工 济南鑫鼎建筑 建筑施工厂家     |
| 公司名称 | 济南鑫鼎建筑工程有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区文昌街道办事处大学路8018号 |
| 联系电话 | 13305416518              |

## 产品详情

随着社会的快速发展，建筑施工也日益受到人们的重视，混凝土施工工程作为一个重要部分。那么您知道在进行混凝土施工时，后期的养护都需要注意什么吗？就先让鑫鼎建筑带您来简单了解一下吧。

### 1. 混凝土的养护

(1) 采用综合蓄热法养护。

(2) 对于底板大体积混凝土，先覆盖一层塑料布薄膜，然后再覆盖一层阻燃草帘和一层岩棉被进行保温养护。

(3) 对于墙体、柱混凝土，除了在外侧模板进行保温外，在墙顶、柱顶也覆盖阻燃草帘被和岩棉被进行保温养护。墙体、柱模板拆除后，及时在砼外表面包裹一层塑料布薄膜和阻燃草帘被再加上一层岩棉被进行保温养护，威海建筑施工，阻燃草帘被和岩棉被要包裹严实，防止混凝土luolu。

(4) 在顶板混凝土浇注时，需预先在板内按23m间距设置钢筋马凳，超出平面标高10cm作为混凝土浇注后架跳板的支撑，便于混凝土抹平和及时铺设保温材料。对于梁、板混凝土表面采用覆盖一层塑料布薄膜和阻燃草帘被，建筑施工厂家，再加一层岩棉被的方法进行保温养护，阻燃草帘被和岩棉被覆盖要严实，防止混凝土luolu，确保混凝土不受冻。

(5) 严禁结构在未达到规定强度时承受荷载。

(6) 冬期禁止浇水养护砼。

随着现在社会的发展，装修工程在建筑施工中很重要，负责一个工程的美化和安全防护。所以就先让鑫鼎建筑带您来简单了解一下在进行工作时需要注意什么吧。

- 1、室内石灰砂浆和水泥地面，一般应采取热作法施工，保持一定正温度。抹灰层的砂浆硬化期不得受冻。
- 2、抹灰施工时，砂浆温度不宜低于+5C。
- 3、表面有油漆刷浆的工程，建筑施工时间，砂浆内不得掺盐。
- 4、冻结法施工的墙，室外抹灰时应待其完全解冻后进行。室内抹灰时应待抹灰的一面解冻深度大于墙厚的二分之一时方可进行。

在建筑施工的过程中，我们需要借助于一些工业材料来辅助我们工作的进行，固水浆料是其中的一种，在使用过程中有着较好的效果。那么您知道该产品的注意事项和施工步骤吗？就先让鑫鼎建筑给您简单讲解一下吧。

注意事项：施工温度应在5 -35 ；切莫将已干固的浆料加水再用；本产品含有水泥，可能会引起pifugumin，操作时建议戴上手套；基面应处理干净；本产品已严格配比，不能加入其它物料。

施工步骤：清理基面，应去除灰尘、蜡等有机物，并充分湿润；产品为双组份材料，先将液料倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的浆料；用guadao、辊子、刷子将浆料涂刮于处理好的底材上，涂刮完一层后，建筑施工质量，待其略干固（刚好不粘手）再涂刮第二层，每次涂刮1.5-3mm，持续三次。

威海建筑施工-济南鑫鼎建筑-建筑施工厂家由济南鑫鼎建筑工程有限公司提供。济南鑫鼎建筑工程有限公司（www.jnxinding.com）是一家从事“建筑工程,招标工程,建筑施工,房地产工程,旧房改造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫鼎建筑在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！