

499L杜瓦罐生产厂家 499L杜瓦罐 山东耐捷环保科技

产品名称	499L杜瓦罐生产厂家 499L杜瓦罐 山东耐捷环保科技
公司名称	山东耐捷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园
联系电话	13869607550 13869607550

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东耐捷环保科技有限公司

手动截止阀的组装

用于气瓶的手动截止阀机械磨损。如果确认某个阀有问题，499L杜瓦罐厂家，应按照以下程序进行检修：

- 1) 打开放空阀，将瓶内压力泄尽；
- 2) 如果维修进出液阀，应将瓶和压力全部放空；
- 3) 待阀门恢复到常温方可进行拆卸；
- 4) 拆下手柄固定螺钉、垫片、护帽；
- 5) 拧开阀帽，取出阀杆和阀杆密封；
- 6) 取出阀芯和衬套组件；
- 7) 清洗阀座；

8) 更换受损零件并按与解体相反的步骤装回。

杜瓦瓶在充装液氧或者天然气时，由于可能存在气体放散，气体放散过程中可能会进入衣服中，由于衣服中很可能溅有液氧或液化天然气，499L杜瓦罐生产厂家，请注意不要马上吸烟或靠近有火的地方。

175L杜瓦瓶在充装液态二氧化碳时需要注意压力。因为当液态二氧化碳饱和压力降到0.48MPa(70 psi)时，液态二氧化碳就会形成固态干冰。所以在使用175L杜瓦瓶气瓶充装液态二氧化碳时，必须先把气瓶内二氧化碳气体加压，才可以充装。否则气体在瓶内形成干冰后，499L杜瓦罐生产厂家，气瓶将无法使用。存储LCO₂液态二氧化碳的175L杜瓦瓶必须选择高压杜瓦瓶，即压力必须在2.0Mpa以上。

注意：一只完全充满的杜瓦瓶其压力上升十分迅速，可能导致安全阀开启。

我公司主要从事焊接绝热气瓶(低温钢瓶，俗称杜瓦瓶)、小型低温液体贮罐(俗称快易冷)、车用LNG气瓶和压力容器的销售及LNG设备设备研发、制造、技术服务。

起吊

液体瓶的设计和制造经得起常规搬运，但是，499L杜瓦罐，它们会因粗暴搬运而受损。

起吊位置应按下图所示：

注意：吊索必须系在框架吊耳，严禁直接作用于瓶体自带吊耳。

谨慎：起吊中应保持设备的平稳，不要与其它物体进行碰撞，以免损坏设备。

储存

气瓶应存放在通风良好的地方，不得在烈日下长时间曝晒。

搬运

气瓶在搬运时，可以用配套的小车或手推车来辅助搬运运输

为防止气瓶在运输过程中移动或相互碰撞，应用绳索将设备进行相应的固定，确保运输安全。

499L杜瓦罐生产厂家-499L杜瓦罐-山东耐捷环保科技由山东耐捷环保科技有限公司提供。山东耐捷环保科技有限公司（www.manydewar.com）位于山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东耐捷环保在其它中享有良好的声誉。山东耐捷环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东耐捷环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gydwp.com）还是从事杜瓦瓶，工业杜瓦瓶，低温绝热气瓶的厂家，欢迎来电咨询。