

杭州桥架接地线 诺邦电器在线咨询 电缆桥架接地线

产品名称	杭州桥架接地线 诺邦电器在线咨询 电缆桥架接地线
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

相反仪表投入运行不到3个月，仪表零位就变了介绍仪表稳定性不好。仪表稳定性的好坏直接关系到仪表的消耗范围，有时直接影响化工生产，桥架接地线规格，仪表稳定性不好造成的影响往往双仪表精度回落对化工生产的影响还要大。仪表稳定性不好仪表维护量也大，仪表工最不期望出现的事情。

相反仪表投入运行不到3个月，仪表零位就变了介绍仪表稳定性不好。仪表稳定性的好坏直接关系到仪表的消耗范围，有时直接影响化工生产，仪表稳定性不好造成的影响往往双仪表精度回落对化工生产的影响还要大。仪表稳定性不好仪表维护量也大，仪表工最不期望出现的事情。

桥架线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。当桥架线槽的地板对地距离低于2.4M时，桥架线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4M以上的线槽盖板可不加保护地线。

桥架线槽经过建筑物的变形缝时，线槽本身应断开，槽内用连接板搭接，不许固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。敷设在竖井、吊顶、通道、夹层、设备层等处的桥架线槽应符合有关防火要求。

配电系统 PE 线和等电位联结线的区别，提出金属电缆桥架接地线的截面选择方法，阐述了电缆桥架三种保护接地的形式和它们的做法要求，指出应优先采用的形式，以保证电缆桥架接地的安全可靠。

电在家中是一个危险的物体，尤其是有接头在外面的，在用电过程中，人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响，但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路走线越来越复杂，走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有，杭州桥架接地线，如果绝缘胶布使用不当，会产生漏电，危及人身安全或者引起火灾。那么，如何正确使用绝缘胶布呢？

电源线接头分为“十”字接法、“一”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢，光滑无刺。在线头断开前，应先用钢丝钳丝轻压一下，再缠绕至口处，然后左右摆动，线头就会很快地服贴地在接头处断开

。如果接头在干燥处，应先用绝缘黑布裹两层，再裹塑料胶带（也叫pvc胶粘带）两层，再用J—10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层，最后裹两层塑料胶带。

因为直接使用塑料胶带缺点多多：塑料胶带时间一长易生胶错位、胶开，电器负荷重时，接头发热，塑料胶带易熔化收缩；电器接头在接线盒内相互压，优质桥架接地线，接头有毛刺时，很容易戳空塑料胶带等，这些隐患直接危及人身安全，引起线路短路，造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况，它具有一定的强度、柔性，能长期紧裹着接头处，受时间及温度影响而干固定型，不会脱落，并且阻燃。再者，用绝缘黑胶布裹后再裹胶带能防潮、防锈。

当然，电缆桥架接地线，绝缘自粘带也有缺陷，它虽防水性能好但易破，所以最后需裹上两层塑料胶带作保护层，接头与接头的绝缘自粘带相互不粘，性能更好。

杭州桥架接地线-诺邦电器在线咨询-电缆桥架接地线由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。扬中诺邦电器——您可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市三茅镇中园路，联系人：鞠经理。