

静电消除器 SSD静电消除器 岩濑

产品名称	静电消除器 SSD静电消除器 岩濑
公司名称	岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

产品详情

SSD西西蒂

电压印加式除电装置

耐热型交流式

HTB 350 HTB 600 HTB 850 HTB 1100 HTB 1350 HTB 1600 HTB 1850 HTB 2100

产品特点 - 概述 -

- 它是耐高温的静电消除器，可在150 到200 的温度下使用。
- 本装置与耐热电极HTB和专用于高压电缆的高压电缆SAT-HTB 01组合使用。其他延长电缆和分支箱，高压电源不能使用。
- 从 ± 5000 V到 ± 500 V的静电消除时间高达约0.3秒。
- 电极可以安装在两端。
- 小巧的电极横截面设计。
- 也耐高温200 的屏蔽。（距离高压连接器底座150 mm）

HTB 350 350毫米 约0.8公斤

HTB 600 600毫米 约1.2公斤

HTB 850 850毫米 约1.5公斤

HTB 1100 1100毫米 约1.9公斤

HTB 1350 1350毫米 约2.2公斤

HTB 1600 1600毫米 约2.6公斤

HTB 1850 1850毫米 约2.9公斤

HTB 2100 2100毫米 约3.3公斤

SSD西西蒂

送风型除电装置

高周波式

bf-x4zb

产品功能 · 广泛的静电消除是可能的宽横向400毫米类型。

- 它是一种紧凑型高频电晕放电型薄型和轻型离子发生器。通过塑化外壳变得更轻。
- 两台120毫米的风扇电机有很多空气流量（连续变化），静电消除器，高速静电消除是可能的。
- 它监视放电针的污垢和磨损，并通过LED指示和输出信号通知。
- 百叶和放电针单元可以一触即可拆卸，SSD静电消除器，维护性能得到提高。
- 采用锁定机构进行主体角度调整，静电消除器，主体角度不会因振动等而变化

SSD西西蒂

电压印加式除电装置

交流式

SAT-30 SAT-20 SAT-11 AT-10

SAT系列是连接它们由高压分支箱的与应用对应的静电消除装置PL方法的电压，中和电极，高电压电源，高电压电缆的安全装置。安装在SAT系列高压电源上的安全装置是过电流保护装置，通过检测中和电极或高压电缆中的异常电流来关闭高压电源。

- 本设备为交流电晕放电型静电消除装置，静电消除性能稳定，正负离子平衡良好。
- 高压电源配备了与PL方法兼容的安全装置，并保持高可靠性。（除了AT-10）
- 安全装置采用高精度的方法检测变压器次级侧高压过电流。检测静电消除电极或高压电缆的异常泄漏电流，切断高压电源，显示报警并输出到报警输出端子。
- 由于高压电缆使用屏蔽电缆，高压电缆产生的噪音被削减。
- 所有的静电消除电极，如现有的棒式，点式，带SAT公连接器的空气式都可以组合使用。
- 如果连接器类型不同，请连接转换连接器和转换电缆。
- 实际与静电消除电极结合时的接线示例在

静电消除器-SSD静电消除器-岩濑(优质商家)由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司（www.whiwase.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！