

涤纶土工格栅加工 徐州涤纶土工格栅 泰安路德材料实地商家

产品名称	涤纶土工格栅加工 徐州涤纶土工格栅 泰安路德材料实地商家
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

玻纤土工格栅是为满足工程中多种强度要求而设计的，涂层为沥青材料的玻璃土工格栅，主要用于道路的增强，其特点能与道路沥青有很好的相容性，徐州涤纶土工格栅，使之有机结合；涂层为PVC材料的玻纤土工格栅，主要用于合成材料中的加强，也可作为铁路路基、机场、水利、渠坝等工程的加劲材料；涂层为共聚丙烯酸酯材料的玻纤土工格栅主要用于建筑工程中对水泥的增强。

由于网布表面涂覆有涂层，从而大大提高了网布的抗拉强度；由于网布采用机织方法织成，从而在保证网布抗拉强度以及网格具有较好的稳定性的基础上，大大降低了产品的成本；由于所述的网布可根据强度的要求设计成平织、纱罗、平织+纱罗、复式平织+纱罗的结构，从而可根据具体工程要求来对工程进行增强；由于结构简单性能可靠，增效果好，产品成本低。

涤纶土工格栅

根据表面涂层可分为：自粘感压胶和改性沥青表面涂覆的玻纤土工格栅和无表面特殊工艺处理的普通玻纤土工格栅两种。在瞬息万变的玻纤土工格栅行业中、经济走势中，涤纶土工格栅生产厂，我们的目标始终坚若磐石，但灵活开放、以万变应变一直是旗昌勃发成长的动力之源。一下是玻纤土工格栅常见尺寸规格，供您参考：玻纤土工格栅卷材一般尺寸为4m×100m（400平米/卷）或6m×100m（600平米/卷）重量由140克/平米——880克/平米不等，相对应一卷的重量也就不尽相同400平米/卷重量范围：56KG—352KG600平米/卷重量范围：84KG—528KG玻璃纤维的根丝数由1根到8根不等，卷径从32公分—60公分不等

玻纤土工格栅是先用复合材料制成条带后，聚酯涤纶土工格栅，再纵向、横向搭结成矩形网格结构，涤纶土工格栅加工，节点处进行粘焊(焊接)而成。此产品经焊接后，容易损伤条带的原有抗拉强度，致使整体结构强度降低。塑料拉伸类如单向拉伸塑料土工格栅、双向拉伸塑料土工格栅、三向拉伸塑料土工格栅等。以上产品采用塑料板材经过冲出单排或多排的孔，其孔的形状为圆形、矩形、椭圆形等，经过纵向、横向逐步拉伸或者同步拉伸，从而得到长方形、正方形、三角形排列的网状结构材料。

实用新型的玻纤土工格栅采用玻璃纤维长丝为材料，可根据不同增强要求经经编机编织而成，在承载能力方面比起上述编织、焊接形成的格栅具有整体性好、节点强度高的效果，充分满足了工程对整体强度的要求。

涤纶土工格栅加工-徐州涤纶土工格栅-泰安路德材料实地商家由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司（www.taianlude.com）位于泰安高新区双驰路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前路德工程材料在工地施工材料中享有良好的声誉。路德工程材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。路德工程材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.taianlude.com）还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。