

山东海虹优质售后 接头盒电信级 接头盒

产品名称	山东海虹优质售后 接头盒电信级 接头盒
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

产品详情

接头盒的维护操作要求

接头盒是用在通信行业中光缆接续时用到的接续设备，接头盒24，安装过程中，由于是露天的，避免不了其损坏，因此，它的维护工作一定要做好。只有做好维护工作，才会成功的降低故障的发生。

接头盒由于露天的设置，会导致其进水、暴晒以及慢慢老化，可想而知，这直接影响到它的使用寿命。

而且此产品防水性能很差，所受影响就是天气原因，光缆接头盒一旦进水，就会引起短路，很容易造成大面积停电的状况。每当下完雨后，就会出现大多数光缆接头盒被烧坏故障，接头盒电信级，这将会大大增加器维修工作量。

接头盒容易进水的原因是由于其盒内空间较小，35平方毫米电缆的电源进线用塑料膨胀管进行固定，12芯接头盒，从而没有余地做好防水弯，导致雨水沿着电缆线流到带电的接线柱上，由于接线柱空隙较小，接头盒，绝缘措施还不到位，进水后很容易短路。再加上此产品自身的设计缺陷，四周还有散热孔以及接线孔，下雨时便成了进水孔。

此外，维护人员应该还要对正在使用的低压光缆接头盒如期检查维护，及时把盒子内的导线重新压接，绝缘强度重新处理，已经损坏或绝缘程度不够、老化严重的导线及时更换，必要时加装光缆接续盒，防止接线过多。

接头盒

接头盒分类

光缆接头盒学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、金属接头盒、光缆接线盒和型接头盒。主要适用于ADSS/OPGW光缆的架空直通和分支连接。

金属帽式接头盒分类：

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

接头盒按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型（限于塑料光缆接续盒）；

接头盒按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

OPPC的接续是整个工程中最为重要的部分，在OPPC中由于电流和通信信号是在一根线缆中传输，所以需求在接头盒中采用“高压隔离绝缘”技术和光电分离技术”，安全可靠地隔离离开电压和信号，将传输信号的光纤连接到雷电位水平保证线路的安全运行。接头盒采用与线路同样电压等级“硅胶复合绝缘子”根据使用方式的不同，可分为中间型和终端型一般中间接头盒采用“导电式非绝缘接头盒”在上接头盒一次熔接接续

而接头盒采用“高压隔离绝缘接头盒”上下两次熔接接续。

光缆使用的材料及生产工艺光缆材料选用是关系到光缆使用寿命的关键。而制造工艺是影响光缆质量的重要环节，工艺稳定、质量优良的产品在光缆生产的全过程中基本上未列入光纤附加损耗， 0.01dB/km 是衡量厂家光缆制造工艺水平的基本数据。

山东海虹优质售后(图)-接头盒电信级-接头盒由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（www.haihongjitian.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！