

河南万锦电气供应WJDR-Q天然气管道防爆节能电磁感应加热器

产品名称	河南万锦电气供应WJDR-Q天然气管道防爆节能电磁感应加热器
公司名称	河南万锦电气设备有限公司
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:万锦电气 型号:WJDR-Q 功率:400KW
公司地址	南阳市新能源产业集聚区
联系电话	0377-63102277 18939217818

产品详情

一 产品简介

本产品采用电磁感应涡流发热技术制成的新型卧式、间接气液两用流体加热撬；专用于油田天然气采气井油气混合液加热，可有效解决天然气、石油混合液高压油流气在转为低压时需要补充的热量，避免因此导致设备和管道的冻结，结堵。是一种安全、可靠的新型节能加热器材。

二 性能特点

50~300Hz 调频电磁感应间接加热技术，加热温升快、表面热负荷低、不易炭化结焦；

导热媒介换热结构，加热时间长、受热均匀、热量利用率高；

撬装、模块化设计，仪表、配电、控制均为一体，安装、使用、转场方便；

本体设置压力、气体、温度、液位等多重联动保护器件，有效防止过热、干烧、气体泄露等异常故障的发生和报警；

油田标准RTU通信协议，远程监控运行参数实时上传、监控

系统采用三相交流供电方案，有利于电网平衡和批量使用；

三 技术参数

技术参数表

项 目	参 数	项 目	参 数
额定功率	20~200KW (单台)	额定电压	AC220V/380V/50Hz ± 5%
功率因数	COS ϕ 0.95	热效率	98%
工作频率	50/300Hz	防爆标志	Ex d IIB T3~T4 Gb
温度精度	0.5	防腐等级	WF、WF1、WF2
适用压力	10~25.0MPa	防护等级	IP65
发热元件	电磁线圈	加热方式	热媒介质间接换热
调功方式	可控硅、交流接触器	安装形式	卧式、撬块
接口形式	标准法兰	保护功能	温度、压力、液位、气体泄漏
法兰标准	HG/T 20592	加热介质	水、石油、天然气混合液