

消防通风(两用)低噪声柜式离心风机

产品名称	消防通风(两用)低噪声柜式离心风机
公司名称	浙江风神风机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	绍兴市上虞区百官街道工业区
联系电话	0575-82365988 13905850090

产品详情

型号	HTFC-A-I-NO.9(配用电机0.55-4)	品牌	神牌
类型	柜式离心	气流方向	离心风机
材质	镀锌铁皮,钢制	风机压力	低压风机
性能	低噪音风机	用途	其他
输入电压	220 (V)		

<!- .at_11{font-size: 12pt; line-height: 300%; font-family: 宋体} .at_4{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 30pt; line-height: 150%; mso-char-indent-count: 2.5} .at_7{font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体} .at_3{font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 宋体; letter-spacing: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_8{mso-list: ignore} .at_6{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 18pt; line-height: 150%; mso-char-indent-count: 1.5; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 0cm} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 300%; text-align: center} .at_2{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; text-align: center} .at_10{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 300%; text-align: right} .at_1{font-size: 14pt; line-height: 300%; font-family: 宋体; letter-spacing: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_9{font: 7pt "times new roman"} .at_5{font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 宋体} -->

htfc系列消防（通风）两用低噪声柜式离心风机

性能特征及技术说明

htfc系列柜式离心风机箱是本公司为适应新的市场需求与有关大专院校合作研制成功的新产品，并取得了省级鉴定。以其噪声低、效率高、体积小、重量轻、安装方便、运行可靠、维护方便等优点获得用户好评，是宾馆、饭店、地下室、办公楼、厂矿、企业等场所通风排烟的理想产品。

1、叶轮是风机的关键部件。为确保产品质量，本公司采用美国“lau”牌多翼前倾式低噪声叶轮技术工艺生产，在性能上要比其他类型（如轴流式或后弯离心式）风机具有较为明显的噪声低、效率高、风量、压力系数高等特点。在工艺材料上还具有结构紧凑、重量轻、刚度好且耐温性能好等特点。根据机号大小，均采用厚度为1.0-1.5的优质镀锌板冲压加工，故最适宜配套用于通风、排烟和空调系统，有相当好的防腐功能。

- 2、整体结构紧凑美观，箱体采用框架，围板拼装设计，框架采用铝合金型材。围板为双层复合结构，即外层用镀锌板，经冲剪折弯成型，内层用优质矿棉为吸音材料，加以玻璃布覆盖，防止飞扬，最里层用0.4mm厚的多孔板固定,具有防火、消声，提高整体强度功能。
- 3、该产品可提供不同的进出口方向，以满足用户不同位置的安装需要。整体部件采用模具化生产，尺寸精度高，可达到快速拆卸和复原的目的，方便维修。
- 4、htfc系列消防（通风）两用低噪声柜式离心风机分为a型和b型两大类。a型电机装在箱体外，用于消防排烟，并对传动部件给予皮带罩的安全防护处理。b型电机装在箱体内，用于通风换气。a型和b型柜式离心风机均采用皮带传动方式。并可根据需要做成双速或多速型。
- 5、a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温烟气隔离分开，确保风机在300℃高温情况下，连续运行60分钟以上，经国家消防检测中心检测结果合格并予以网上发布、准予销售，其性能达到国内领先水平。

浙江风神风机制造有限公司