

护栏支架预埋件技术参数及特点

产品名称	护栏支架预埋件技术参数及特点
公司名称	河北华禄橡胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华禄橡胶 应用范围:桥梁、工程、建筑 产地:河北衡水
公司地址	高新区胜利西路2188号
联系电话	18003386061

产品详情

桥梁中的预埋件有钢筋或者铸铁，也可用木头，塑料等非金属刚性材料。

预埋件说的是在浇筑混凝土前，预先埋设在砼构件当中的连接件。桥梁也分为铁路、公路、市政等很多种类。依据种类的不同要求和功能也不一样，预埋件的安置自然也不会相同。可是，无论是什么样的桥在设计图纸以及相应的规范要求中，都会触及预埋件的安置。

护栏支架预埋件技术措施：

- 1、在预埋螺栓及预埋件装置前由技术人员对施工班组进行具体的交底，并核对螺栓和预埋件的规格、数量、直径。
- 2、灌溉砼时，振荡棒不得磕碰固定架，不答应对着螺栓和预埋件浇注砼。
- 3、砼灌溉完毕后，及时复测螺栓的实际值及误差，并做好记载，对超出答应误差的采纳办法进行调整，直到满意设计要求停止。
- 4、为避免污染或锈蚀，在砼灌溉前后，用油面或其他材料包好地脚螺栓的螺母。
- 5、螺栓和预埋件在砼灌溉前要经过监理及质量人员进行检查检验，承认合格签字后方可灌溉砼。

预埋件是在结构中，一次把螺栓预埋在结构里，上部留出的螺栓丝扣用来固定构件，是起到连接固定作用的。常见的是设备预留螺栓。

工艺流程：根据图纸进行加工 测量定位 支设支架 安放螺栓、预埋件及临时固定 复测及固定