

履带平板车 链轨履带车 工程履带运输车

产品名称	履带平板车 链轨履带车 工程履带运输车
公司名称	济宁久胜智能装备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	整车尺寸mm:3400*1600*15 履带mm:350x90x56 履带类型:农用履带
公司地址	济宁市长沟工业园
联系电话	15563159955

产品详情

产品介绍

我厂生产的四不像履带运输车价格低质量好，还能为客户提供车型定制服务，可为客户定制属于自己的产品。我厂生产的产品使用的动力有单缸、双缸和四缸发动机，均匹配东风145型变速器，标配断气刹和液压方向助力（单缸也是），有橡胶和金属履带可供选择。

性能特点

- 1、该履带运输车广泛适用于山地、水田、沙漠、丘陵等各种复杂地形的短途运输。
- 2、大功率永磁同步电机高效、节能、低噪音
- 3、单缸动力系统，油耗低。
- 4、自卸规划，履带行走，抓地力强，满意多种特别作业场所运用。
- 5、适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地和冰面等复杂的路况。

检查操作

- 1、调整前后刹车，确保刹车性能的灵活可靠；
- 2、矿用四轮车电池盒是否晃动；转弯半径小可以在狭窄的环境里使用的优点目前已经得到了较快的发展
- 3、保持矿用四轮车的清洁、擦试干净。必须保证构件的稳定性

- 4、经常检查一下车辆轮胎上是否粘有泥块、石头等杂物。及时清除轮胎缝隙中的石块及粘贴在车轮上的杂物。
- 5、在履带运输车行走过程中，难免会存在液压油泄漏以及液压油温度升高的状况，因此在液压体系规划过程中应该及时对闭式液压体系补油和冷却液压油。
- 6、液压源选用双向变量泵，双向变量泵可以实现履带运输车行走速度的无级变换；
- 7、为用户调校前、后轮圈，并把轮胎充足气；
- 8、操作简单，档位齐全，承载接地比压小，能够胜任更深的泥坑和水池，复杂的石块路面。

设备参数

载重----3t

自重----2.2吨

整车尺寸mm----3400*1600*1500

车厢mm----2200x1600x500

履带mm----350x90x56

接地长度----2000

最小转弯半径----1900

档位----前6倒2

最高行走速度----15km/h

最低行走速度----4km/h

启动方式----电启

冷却方式----水冷

上坡角----40°

履带类型----农用履带

自卸方式-----自卸后翻斗

发动机----全柴

发动机缸数----单缸

动力----30马力