

# 测量圆的平均直径外径钢围尺2750-3000

产品名称	测量圆的平均直径外径钢围尺2750-3000
公司名称	沈阳在宇工具有限公司
价格	450.00/把
规格参数	品牌:在宇工具 型号:PT 类型:派尺
公司地址	沈阳市于洪区怒江北街29号
联系电话	86 024 24343240 13066577909

## 产品详情

品牌	在宇工具	型号	PT
类型	派尺	测量范围	10-9000mm ( mm )
读数值	0.01-0.10 ( mm )	显示方式	读数
重量	0.5 ( kg )	适用范围	工业圆形零件
装箱数	1		

外径钢围尺（精密 尺）（有碳钢和不锈钢两种）：是直径测量工具，适用于现场精密测量任何材料圆、管、轴、勾槽、滚筒的平均直径。

用：航空航天、发电设备、重型机械、水泥机械、造纸机械、石油化工机械、建材机械、变压器、塑胶管材、电线电缆、波纹管、瓦棱辊、胶辊、自行车圈等行业。

与游标卡尺相比）及使用方法：

精度高，通过圆周测量直径，因此将生产时的刻线误差缩小 倍后反映给测量结果。 500mm以上派尺（ 尺）示值精度高于同规格游标卡尺，且直径越大示值精度越高。

测量方便，即时测量：测量时将派尺（ 尺）绕被测件的外圆周上（外径测量），双手施加一定的拉力，采用游标原理读数，即得被测件的平均直径值。无论测量多大的直径，使用测量辅件（磁座）均可实现单人测量。测量钢铁件时不受温度限制，可随时测量。

轴径测量：对于大直径（台阶轴）的任何部位都可测量，卡尺因测爪的限制只能测量端面，而派尺（

尺)无需考虑测爪的长短问题。

结构合理、精度稳定、携带保管方便、价格合理：派尺( 尺)仅由一条弹性钢带构成，钢带两端分别刻有主尺、付尺，主尺最小刻度值为0.5mm，付尺最小刻度值为0.01mm、0.02mm、0.05mm、0.10mm。派尺( 尺)因无配合件所以精度稳定，即使测量直径是10米的派尺( 尺)，重量仅为1公斤左右，1000毫米以上的派尺( 尺)价格仅为同规格游标卡尺的1/10--1/15。