

西安高空外墙清洗施工方案

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 西安高空外墙清洗施工方案 |
| 公司名称 | 西安博顺环保工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市浐灞生态区十里铺河滨花园付13-131 |
| 联系电话 | 15209284193 15289376770 |

产品详情

施工方案

I 外墙清洗方式：目前外墙清洗主要有两种方式：吊板和擦窗方式。

- 、吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径18毫米，专业外墙清洗，拉力为240000牛顿（合计两吨半左右）
- 、副绳（安全保护绳）：学名锦纶绳，直径16毫米，拉力为22000牛顿（合计两吨左右）
- 、吊板（水曲柳木制成）
- 、钢丝绳（直径10毫米）
- 、U型蟹扣（钢制）
- 、自锁器：当工作绳出现问题时，自锁器自动使副绳起安全保护作用。
- 、安全带 以上7种组装成一个坐式高空吊板。

1、先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方，比如管道等，绳子要多栓几圈，陕西外墙清洗，反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底，以防磨擦。

2、将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结，在板边栓吊桶，里面装少半桶清洁剂。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布，就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法，所以在工作中，吊板不会往下滑。人控制绳索，可以自由操作，简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点，提多少滑多少，提多快滑多快。一直到工作结束。