香港陶氏 HIPS-1300高强度 耐热

产品名称	香港陶氏 HIPS-1300高强度 耐热		
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司		
价格	.00/kg		
规格参数	HIPS:HIPS 型号:1300 产地:香港陶氏		
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室		
联系电话	13592777159 15217378667		

产品详情

高强度耐热HIPS 香港陶氏 1300

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	200 ,5Kg	ASTM D-1238	4.5	g/10min
物理性能	阻燃等级	1.5mm	UL 94	НВ	
	比重		ASTM D-792	1.04	
	模具收缩率		ASTM D-955	0.004-0.007	cm/cm
机械性能	断裂伸长率		ASTM D-638	50	%
	拉伸断裂强度		ASTM D-638	26	MPa
	弯曲模量		ASTM D-790	2007	MPa
	缺口冲击强度	23	ASTM D-256	128	J/m
	拉伸屈服强度		ASTM D-638	28	MPa
	弯曲强度		ASTM D-790	50	MPa
热性能	热变形温度	1.82MPa , 经退	ASTM D-648	99	
		火			
	热变形温度	1.82MPa , 未经		75	
	/ 15 tol 14 04/01/ 75 84	退火			,
	线性热膨胀系数	10-5		7.6	cm/cm
	维卡软化点		ASTM D-1525	105	