

# 公路声屏障隔音网生产厂家，声屏障施工

产品名称	公路声屏障隔音网生产厂家，声屏障施工
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	产品名称:公路声屏障 常用规格:1970*500 颜色:绿色
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川绵阳声屏障价格，绵阳声屏障生产厂家，绵阳声屏障隔音屏施工，详情请咨询四川钿汇鑫丝网制品有限公司。

绵阳别墅小区公路声屏障主要由基础、立柱和隔音屏板几部分组成。隔音屏是声屏障的主要承载力结构，它可以单独设计也可在道路设计时一并设计在道路附属设施（如防撞墙与硬路肩等）上；立柱是声屏障的主要受力构件，它可以通过预埋螺栓、植筋与焊接等方法，将立柱上的底法兰与基础连接牢靠，以达到整个声屏障的受力要求，声屏障立柱是声屏障起降噪效果的主要部件，它可以通过专用高强度弹簧与螺栓及角钢等方法将其固定于立柱槽口内，形成隔音屏。同时屏立板设计的好与坏、形式及材质的好与坏将直接影响。到整个声屏障的降噪效果、景观效果、使用寿命、防腐蚀能力及安全可靠性能诸多因素。

绵阳别墅工厂高速公路声屏障常用类型

1.金属百叶窗型声屏障；2.金属穿孔型声屏障；3.透明组合型声屏障。

绵阳公路声屏障常用的材质

1.镀锌板喷塑；2.铝板；3.透明板（pc板，阳光板，5+5钢化玻璃，耐力板等）可根据图纸定做。

别墅声屏障常用规格

1.成形厚度为80MM；2.成形厚度为100MM；立柱可选用100\*100,125\*125,150\*150的型钢来固定。这个立柱的选用都要看实际的情况来定制。

绵阳小区公路声屏障特点：安装方便，使用年限长，耐腐蚀，抗老化，降噪好。是现代化城市的好帮手。

- 1.隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；
- 2.吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；
- 3.耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
- 4.美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
- 5.经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。
- 6.方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。
- 7.轻便：声屏障系列产品具有自重轻特点，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。
- 8.防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。
- 9.高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虚风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度。
- 10.防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

声屏障的高度有2000mm、2500mm、3000mm三种标准型，立柱间距为1000mm、2000mm、2500mm三种标准型。

声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、PC声屏障、玻璃钢声屏障等。

## 隔音墙

隔音墙指的是为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在公路侧旁的墙式构造物。隔音墙也称为声屏障。

录音间或摄影棚内使用的活动墙板，通常一面为吸音材料，另一面为隔音及反射材料。

其作用是减少录音间内各音源之串音，或利用墙板两面不同的吸音特性，调整音源的音质。

隔音墙按用途可分为：公路隔音墙，高速隔音墙，铁路、地铁专用隔音墙。隔音墙还分为可移动的移动隔音墙与固定隔音墙（常见的这种固定隔音墙通常是用在小区的小区隔音墙，市政建设的公路隔音墙，铁路隔音墙）

