

高润滑 POM AW-01-CD3501

产品名称	高润滑 POM AW-01-CD3501
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:AW-01-CD3501 产地:美国杜邦
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

POM 日本宝理 AW-01-CD3501

POM(聚甲醛#赛钢)/POM+GF25/上海华合

用途：其它

特性备注：25%玻纤增强;高强度;高扭矩;增韧。

重要参数：密度:1.56 g/cm³ 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:105 拉伸强度:106 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:157 MPa 弯曲模量:7838 MPa 热变形温度:160

生产厂商：上海华合复合材料有限公司

新友公司以下型号均有售

POM 日本宝理 CP15X用途：家用电器,电子电器,汽车部件 特性备注：抗蠕变性

POM 日本宝理 CH-20 20%碳纤维增强材料

POM 日本宝理 CH-15 特性备注：导电，良好的耐磨性

POM 日本宝理 CH-10 用途汽车部件 特性备注 碳纤维增强,导电,耐摩擦磨耗

POM 日本宝理 AW-09 特性备注：高粘度，低摩擦。

POM 日本宝理 AW-02 重要参数：密度:1.37 g/cm³ 缺口冲击强度:39 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:79 MPa

POM 日本宝理 AW-01 用途：家用电器,电子电器,汽车部件

POM 日本宝理 M25-44 用途：家用电器,电动工具,汽车部件,电线电缆 特性备注：高粘度

POM 日本宝理 NW-02 用途：电子电器,电动工具,汽车部件,运动器材