

空气净化设备风淋室

产品名称	空气净化设备风淋室
公司名称	深圳市屹诚丰净化设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜新田环观南路越兴工业园8
联系电话	0755-27986103 18923852805

产品详情

风淋室：

吹淋对象不同一般分为2种：对货物进行吹淋的设备一般称为---货淋室；

对人进行吹淋的设备一般称为----风淋室；风淋室由风机送风，经初效过滤器进入静压箱，再经有隔板高效过滤器过滤后，干净气流从风淋室的喷嘴（喷嘴角度可调节）喷出，可有效地去除人特或携带物品表面附着的灰尘，吹下的尘埃再回流进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

风淋室根据材质一般可分为：1）不锈钢板（主要分为SUS201和SUS304两种），适用于食品加工，医药保健品加工行业车间环境比较潮湿但不会生锈。2）冷轧钢板（酸洗磷化静电喷涂），适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。

备注：如果车间有腐蚀性气体或酸碱液采用SUS304材质。我司风淋室全部采用国内最先进的数控冲床设备，与传统的手工冲床相比，数控冲床能更加准确定位精度0.01mm，尽可能减少风淋室箱体之间的缝隙，更有效地控制高效质量，尽现风淋室的作用。随着QS和GMP准入标准的实施，风淋设备等净化设备的用量不断增大，生产厂家也雨后春笋般出现，价格和品质层次不一，用户由于对这个新生产品的了解有限，往往只把价格作为自己唯一的标准，部分厂家也瞄准这个漏洞，对利益的驱动，并不按洁净行业标准生产，采用简单的板材拼凑箱体、廉价的配件组装销售，使风淋室性能大打折扣。专业的风淋室生产厂家为您提供专业的风淋室报价。产品质量是我司一直以来追求目标，严格按照洁净行业标准是我司生产方向，我司人才辈出，技术力量雄厚，拥有国内先进的数控加工设备，专业生产风淋室、货淋室、传递窗、超净工作台、高效送风口、FFU送风单元等净化设备及中效、亚高效、高效空气过滤器等。

。专业风淋室特点：

- 1、智能线路板控制，带人性化语音提示，电源：3N、380V、50HZ；
- 2、配多个多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋；
- 3、货淋室采用无底板设计，方便运输小车的出入。4、喷嘴口风速：25m/s-30m/s，达到洁净行业标准。
- 5、有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%0.5um，确保净化级别；6、我司风淋室系统装有先进的电子阻停检测系统，如开关门中途遇有人阻挡，会立即被检测到，并作定及保护性停留，人员和风淋设备均十分安全。7、全自动红外感应吹淋，进口AUTOnise红外感应器，正泰中间继电器，软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在0-99s可调；平常只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；
- 8、采用模块化组合设计,运输、安装非常方便；
- 9、初效、高效两级过滤系统，大大延长高效过滤器使用周期，大大节省企业成本；

10、人性化的泄压窗设计，让使用者开启门更省力； 日常维护风淋室应注意的几个问题：1、定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗，如发现风速变小时，应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，如发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或者调换。2、调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。更换高效空气过滤器时，须拆下喷嘴板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。3、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。4、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修，定期对门进行维护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死，定期使用仪器测定设备的各项技术指标，如不能达到技术参数要求应及时处理。

5、安装好的风淋室绝不能随便移动位置，以免造成风淋室变形。风淋室技术参数：

吹淋时间 0-99s随意可调，出厂设置为20S。喷嘴口标准直径 25mm

出风口处风速 25~30m/s 风淋室使用人数 1-2人 2-4人

过滤器过滤效率 99.99%0.3 μ m

内形尺寸W×D×H (mm) 1500×1000×2180 1300×2000×2180

外形尺寸W×D×H 800×930×1910 800×1930×19