

PA66意大利VAMP TECH（大陆上海）代理

产品名称	PA66意大利VAMP TECH（大陆上海）代理
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PA66意大利VAMP TECH 2530V0 P60

公司是一家经营通用塑胶、工程塑胶和特种塑胶为买卖对象的塑胶原料贸易商。公司自成立以来，积极倡导“诚信如同生命，口碑重于泰山”的经营理念，以良心做买卖，坚决杜绝做损害客户利益的经营行为，在同行和客户中树立了良好的口碑，从而连续三年被评为“诚信经营商户”

PA66 意大利VAMP TECH 2530V0 P60

PA66 意大利VAMP TECH 2530V0 P60 性能、用途：

一、性能指标:

外观微黄色均匀颗粒,相对密度 1.30 ~ 1.40 含湿量(%) 1.5 拉伸强度(MPa) 150 静弯曲强度(MPa) 220
弯曲弹性模量(MPa) 6.5 × 103 缺口冲击强度(KJ/m2) 15 热变形温度(1.81MPa ,) 210
玻璃纤维含量(%) 30 ± 2

二、用途

本产品居于高强度、高耐热性、热胀系数和收缩率小，吸水性低，尺寸稳定性随大气湿度和温度变化而不大，它适合制作凸轮、伐座、收音机零部件、电子仪表零件、汽车交通零部件等。

PA66 意大利VAMP TECH 2530V0 P60 注射成型加工：

注射压力通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

PA66环保加纤料注射速度:高速（对于增强型材料应稍低一些）。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \times t$ （这里 t 为塑件厚度）。

PA66特性与应用

一，特性

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。

成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：

- 1.优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2.自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
- 3.优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期期使用..。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。
- 4.优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料
- 5.优良的耐气候性。
- 6.吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性

二应用

随石油化学工业和其他工业的发展，为尼龙工程塑料的发展，提供了丰富、价廉的原料和广阔的市场。

尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造工业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。

用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3。主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、耐油、自润滑等特点，制造各种轴承、齿轮、

滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热

器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。

产品相关：

详细了解 PA66价格、属性、用途、*报价、供应商，可以咨询我公司技术人员了解。