

重庆QS认证风淋室 自动感应双人双吹风淋室

产品名称	重庆QS认证风淋室 自动感应双人双吹风淋室
公司名称	重庆万好净化科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 吹淋方式:双人双吹 适用领域:食品医药电子等
公司地址	重庆市沙坪坝区下中渡口130号7号楼第一层1-5-45号（注册地址）
联系电话	15223197125

产品详情

随着科技的进步，很多工业的工作环境都要在洁净度很高的空间里，但由于人体是发尘源，在进入室以及室的时候，很难人体身上附带着的尘埃和灰尘。

不锈钢风淋室就是为了洁净室的工作人员方便进入而设置的通道，它能够明显减少工作人员和物料在进入室时携带的微尘埃。

不锈钢风淋室易损件：

- 1、材质：市场上的主流材料是钢板漆和34不锈钢；较差的是21不锈钢，彩钢板和夹层不锈钢板，铝复合板等；
- 2、门：目前主流是钢板门和不锈钢门；烈不建议使用彩钢板，铝合金门框，很容易变形；
- 3、光电开关：一般建议选择欧姆龙或奥拓尼克斯品牌，不要选择小品牌的厂家，这是风淋室的关键部分，质量不稳定；
- 4、控制电路板：建议选择PLC，热继电器，空气开关类不要选择小企业，质量保障，破损也购买型号替换；
- 5、风淋室电动锁，风淋室联锁是风淋室互锁的重要，无电子联锁的风淋室不合QS标准；电锁目前市场上很多企业在生产方面，质量得不到。

风淋室的正确使用方法如下：

- 1、衣：进入风淋室之前。穿戴好洁净服，并认真观察风淋室之状态。当箱体上红色闲置待用指示灯亮，表示可进入吹淋。若绿色工作吹淋指示灯亮，则风淋室处于工作状态，待风淋室工作完毕，室内人员离

开，门自动关闭后，方可进入。

2、进入室内后，打开风淋室进门。自动关闭前门。径直通过光电感应器，吹淋开始，在室内将双手抬起后36度旋转吹淋。

3、待用闲置期间，风淋室进出门处于电子互锁状态。只能打开进出门的其中一面，请不要行开启。进出门任意开启通行。

风淋过程中风淋室前后门皆处于锁定状态，人员不要行开启，以免损坏锁定装置。正确的流程应该是打开进门，吹淋完毕。离开风淋室。若遇到紧急情况，请按下急停开关，工作停止。