

# 小区隔音墙降噪墙金属隔音板价格学校声屏障隔音屏厂家

产品名称	小区隔音墙降噪墙金属隔音板价格学校声屏障隔音屏厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	165.00/平方米
规格参数	产品名称:小区隔音墙 产品材质:金属隔音板 产品功能:隔音降噪产品
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川绵阳小区声屏障，绵阳小区隔音墙厂家，绵阳学校别墅金属隔音墙施工，详情请咨询四川钿汇鑫筛网。

绵阳公路声屏障隔音屏，绵阳铁路水泥声屏障价格，绵阳学校体育场降噪声屏障隔音屏，绵阳建筑工地隔音围挡厂家，绵阳公路两侧隔音屏障，绵阳亚克力声屏障，绵阳公路折角声屏障，绵阳冷却塔降噪声屏障，绵阳中央空调降噪隔音墙，隔音屏障安装，绵阳医院声屏障隔音墙厂家，绵阳高速公路泡沫铝声屏障厂家，绵阳高架桥声屏障，绵阳桥梁隔音屏厂家。

### 绵阳声屏障隔音屏障特点和技术性能

本系列隔声屏障有纯隔声型，吸、隔声型，透光隔声型，通风消声隔声型四种类型，外形有直立形、折板形、拱形、封闭形等多种形状及不同规格。可满足不同声源和环境噪声治理的需要。

本系列隔声屏障由混凝土基础，钢结构框架，与隔声障板组成。具有外形美观，造型新颖，降噪效果好，刚度和强度高，防风和抗地震性能佳等特点。

隔声屏障的降噪效果，取决于屏障的形状尺寸，声源的频率特性，声源或受声点与屏障的相对位置以及屏障的隔声性能等，对于固定设备声源，其降噪量通常为10-20dB;对于公路或城市铁路等交通噪声，其降噪量通常为5-12dB。

我公司提供噪声与振动的测量、定量分析与设计、产品加工、安装、检测等完善的服务体系。配有计算机辅助设计、计算机辅助制造系统，产品质量上乘，工程遍布全国各地。成功的解决了多种类型噪声和振动问题。针对轨道交通噪声、城市高架桥交通噪声、高速公路交通噪声、隧道交通噪声等不同的交通

噪声特性问题，设计出不同的合理解决方式和降噪产品；针对工业设备振动和噪声、暖通系统（冷却塔、热泵、风机）噪声、工业厂房动力站（冷冻站或泵房）综合多声源噪声、高噪声实验室等不同声源或混合声场，进行全面的噪声治理。公司有多种类的噪声控制产品，具有显著的消声、吸声、隔声、隔振性能，并经过实验室测试。公司的标准型号产品有：隔声屏障隔声门多功能隔声罩隔声通风窗消声百叶窗管道消声器工业消声器消声、隔声室阻抗复合消声器微穿孔吸声板产品主要适用以下四个方面：A) 道路隔声屏障：如高速公路或高速铁路路屏障、机场跑道路屏障等。B) 通用噪声治理：空调管道、发电机房、水泵房、空压机房、冷凝机组等。C) 建筑声学：歌影剧院、电视电台录音室、多功能会议厅、运动场馆、语音测试房、大型住宅、别墅等。D) 避振减振类：避振性能要求高的建筑、隔声和避振性能要求高的机械设备装置等。。

绵阳声屏障是以吸声材料为芯材，采用彩钢夹芯板声学构件组装成的吸、隔声屏障。彩钢声屏障吸声型声学构件可加工成百页窗式、穿孔式、微穿孔式和开槽孔式等若干种吸、隔声型声学单元。开槽孔的吸声彩钢复合板中、高频隔声性能较好，不开槽孔的彩钢复合板声学构件对中、低频隔声性能较好。因此可根据噪声特点选用不同结构形式的声屏障。绵阳公路声屏障产品特点：在公路交通噪声能量集中的400~800Hz具有良好的吸、隔声性能，材料具有价格低、自重轻、防水、强度大、美观耐用、施工快速、维护容易等优点。适用范围：适用于企业厂界、车间、设备、高速公路、高架道路、交通噪声的治理。

。