

合肥玻璃钢冷却塔厂家

产品名称	合肥玻璃钢冷却塔厂家
公司名称	安徽宏垣制冷设备有限公司
价格	105.00/套
规格参数	菱宇:直径1400mm 25T:高1850mm 安徽合肥:重100kg
公司地址	瑶海区京商商贸城G区DH栋125-126号
联系电话	055162353325 15256569000

产品详情

安徽菱宇冷却塔型号选择：

- 1、按照被冷却水的温度，冷却塔选择包括：高温塔、中温塔、常温塔。
- 2、按照安装位置的现状及对噪声的要求，冷却塔选择包括：横流塔与逆流塔。
- 3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量，原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。
- 4、选用多台水塔时尽量选择同一型号的冷却塔。 其次，冷却塔选型需要注意:
 - 1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀，组装配合
 - 2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理，不易堵塞。 3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
 - 4、风机匹配，能够保证长期正常运行，无振动和异常噪声，而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调，但要保证角度一致，且电机的电流不超过电机的额定电流。 5、电耗低、造价低，中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
 - 6、冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
 - 7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离，除了考虑塔的通风要求，塔与建筑物相互影响外，还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
 - 8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。 9、冷却塔的材料能耐-50 低温，但对于最冷月平均气温低于-10 的地区订货时应说明，以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。

10、循环水的浊度不大于50mg/l，短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质，必要时需采取灭藻及水质稳定措施。 11、布水系统是按名义水量设计的，如实际水量与名义水量相差 $\pm 15\%$ 以上，订货时应说明，以便修改设计。

12、冷却塔零部件在存放运输过程中，其上不得压重物，不得曝晒，且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火，附近不得燃放爆竹焰火。

13、圆塔多塔设计，塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。

14、选用水泵应与冷却塔配套，保证流量，扬程等工艺要求。 15、当选择多台冷却塔的时候，尽可能选用同一型号。