

单组分聚氨酯结构胶的成分

产品名称	单组分聚氨酯结构胶的成分
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/支
规格参数	类型:单组份聚氨酯密封胶 型号:PJ400型 包装:750克一支
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组分聚氨酯结构胶商品性能指标：

型号规格：PJ400型

外型：灰黑色

构成：聚氨酯密封胶

特性延展性好，具备优质的还原性，可用以动态性接缝处；特性耐磨损性能好；

密度;1.6(g/cm3) 18703187870万经理

单组分聚氨酯结构胶的分类：

单组分聚氨酯结构胶按膨胀倍数分PJ220和PJ400，单组分聚氨酯结构胶，其界定为“以聚氨酯材料预聚体为基本，带有独特接枝的脲烷膏状体，干固后产生具备遇水容积膨胀的密封性止水功效”。能够看得出，单组分聚氨酯结构胶的行为主体还是聚氨酯材料。

单组分聚氨酯结构胶商品应用：

如何把防水的充分发挥到非常好，不但看商品的，也要看工程施工的化水平。一般来说，防水水泥砂浆和通用性防水必须养护，而柔韧性型防水则不用。适度的养护，能给原材料填补水份，它的强度，它不容易由于缺乏水份而出现抗压强度低或起粉的状况。涂漆防水后，表层干燥以不粘手为标准，就能够养护了。养护务必用净化水，流水不可以过大，不然会镀层，一般每日需次，持续天，在夏天或干燥气温要多喷几回，避免镀层太早干燥。

单组分聚氨酯结构胶距混凝土的间距不低于100mm,间距很小其膨胀力会造成混凝土胀裂。需分批挤压单组分聚氨酯结构胶PJ400型时，邻近止水胶钢筋搭接长短不低于20mm，下一次现浇混凝土时，振捣力度棒不可立即触碰到单组分聚氨酯结构胶PJ400型。

水膨胀性测量标准

硬底化后(7天之后)浸泡于水里，测量其容积增加率。

试验片规格：40X2X40mm

温度：20 ± 5

膨胀速率因涂覆横断面的样子而异。

单组分聚氨酯结构胶PJ400型的应用性，止水胶的耐腐蚀性能是十分优异的，一般的弱强酸强碱标准都不容易对其有危害，假如是强酸标准下（如饱和石灰水），其遇水的容积膨胀率也是90%左右。止水胶的抗压力性能一样是十分优质，拿PJ220为例，其规范的抗压强度是1.5MPa，也就是说大概150米水流的高宽比，可以说是十分生动，单组分聚氨酯结构胶PJ400型要更佳一些，大部分无需考虑到止水胶因压力过大造成渗漏难题。