

三项式煤粉波纹膨胀节

产品名称	三项式煤粉波纹膨胀节
公司名称	河北隆泽橡塑管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	类型:横向型 标准:国标 等级:一级
公司地址	河北省衡水市景县城西开发区
联系电话	18703180660

产品详情

河北隆泽橡塑管业有限公司主要生产销售、胶管、金属软管、波纹补偿器、非金属补偿器、橡胶软接头、橡胶制品、塑料制品、聚氨酯制品、浮选机定子、转子、船舶配件、接头、自营进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）河北隆泽橡塑管业有限公司位于河北省景州市，公司地理位置优越，交通便利，临近天津港、青岛港，货物进出口方便。我司是集研发、生产、制造、销售于一体的科技型企业，技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段齐全，产品质量有保证。我公司专业生产加工金属软管、补偿器、非金属补偿器、橡胶软连接、大口径胶管、高低压胶管、配件、接头等产品。公司凭借高素质的员工队伍和科学的企业管理体系，粒径多年的努力与拼搏，打造出了“人诚品真”的企业形象，使我们的产品畅销全国二十多个省、市、自治区，广泛应用于工程机械、液压设备、冶金、化工、矿山、汽车、船舶、等领域，深受用户好评。放眼未来，我们将会更加发奋图强，不断完善企业，超越自我，以优质的产品和贴心的服务回报客户，欢迎各界朋友前来参观指导！

我公司产品被广泛应用于钢铁、热电、核电、水泥、石油化工、煤化工、医药食品、城市供热、燃气卫浴、给排水、建筑消防、车辆船舶、矿山石油、机械制造、航天军工及工业设备自动化等领域。我公司是当今特种设备设计制造行业中最新型、最理想的成套设备解决方案提供商。

河北隆泽橡塑管业有限公司制造基地位于京沪与青太高铁、京福与衡德滨高速交叉路口——董仲舒故乡，“正其德不谋其利，修其理不近其功”的董子儒家文化顿丰厚。我公司的产品经国家产品质量监督检验检疫院、国家仪器仪表检验中心鉴定，各项指标达到或超过标准要求，并多次获得省著名商标、省名牌产品等称号。现代化的生产和检验设备、优秀的隆泽团队、优良的生产环境、完善的质量管理体系，以及丰富的生产经验使我公司的产品在国内市场名列三甲。隆泽橡塑管业有限公司的产品远销韩国、日本、德国、伊朗、荷兰、印度等国家和地区，在国际市场上有很高的知名度。

“持续稳定良性发展、优质高效真诚服务”是我们对客户的承诺。我们中心希望与您建立长久、良好的合作关系，竭诚为您提供最合适、最优质的的产品和最真诚的服务。让我们携手并进，共同开创特种设备自动化工程事业的美好未来。

三向式煤粉波纹膨胀节：膨胀节轴向弹性力的计算公式： $F_x=f^*K_x*X$ FX-膨胀节轴向弹性力（N），KX-

膨胀节轴向刚度 (N/mm) ; f-系数, 当“预变形”(包括预变形量 $X=0$) 时, $f=1/2$, 否则 $f=1$ 。膨胀节主要用于补偿轴向位移, 也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移, 具有补偿角位移的能力, 但一般不应用通用型膨胀节来补偿角位移。三向式煤粉波纹膨胀节常见于这些行业: 造纸; 刨花板制造; 酱油、食醋及类似制品制造; 装订及印刷相关服务; 石棉、云母矿采选; 铅锌冶炼; 酒制造; 电车制造;

三向式煤粉波纹膨胀节金属波纹膨胀节采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造, 具有优良的柔软性, 耐蚀性, 耐高温性 (- 235 ~ +450), 耐高压性 (最高为32MPa)。本公司可根据用户工作环境、条件以及疲劳破坏次数, 为用户研制其它类型和用途的波纹膨胀节, 广泛应用于钢铁、石油、化工、冶金、电力、给排水、建筑等行业。

三向式煤粉波纹膨胀节价格

三向式煤粉波纹膨胀节价格可能会有变动, 因为三向式煤粉波纹膨胀节属于定制品, 一般需要根据技术需要确定价格, 请您咨询河北隆泽橡塑管业有限公司。像路路通、索邦、公元、正大、巨力科技、航天管道、等品牌的三向式煤粉波纹膨胀节价格在340.0/件-7000.0/件之间。

三向式煤粉波纹膨胀节厂家

隆泽橡塑是专业的三向式煤粉波纹膨胀节生产厂家, 河北隆泽还常年经销聚四氟波纹管膨胀节; 带套筒波形膨胀节; 炼油厂波纹膨胀节; 双密封套筒波纹膨胀节; 圆形波纹膨胀节; 本公司一直以来奉行客户为上, 致力于达到较高的性价比的目的。

三向式煤粉波纹膨胀节厂家答疑:

2月6日, 江西许厂长购置了8套三向式煤粉波纹膨胀节, 经过一段时间使用, 提出以下问题, 本厂通过查询公司技术资料, 得到如下解答:

聚四氟乙烯补偿器分类都有哪些

聚四氟乙烯补偿器分类?根据聚四氟乙烯补偿器标准, GB/T, 15700-2008中阐述的聚四氟乙烯补偿器根据其外表有无加强及加强方式分为以下5类: a)????, 聚四氟乙烯波纹补偿器, 类型代号为FB; 该种类型下的聚四氟乙烯补偿器在同行业中俗语叫“普通型四氟补偿器”形式结构如图: 从外观上能够看出该聚四氟乙烯补偿器的组成有: 法兰2片, 拉杆3根, 带3个波纹的聚四氟乙烯材料。还能看到内波纹和外波纹都有支撑环, 这种支撑环, 一般厂家

有1.2MPa的膨胀节么

1.2MPa的膨胀节一般保守选用1.6MPa级别的波纹膨胀节。厂家也可根据计算为您订制1.2MPa压力的膨胀节。推荐: 河北隆泽橡塑管业有限公司河北隆泽膨胀节, 国内市场正规品牌。

温度补偿器是什么东东。

就是滑线膨胀部件, 有的也称热补偿装置, 一般滑线超过一定规格, 需要安装膨胀部件, 进而起到调节滑线长短的左右。