

锅炉辅机厂定制双链除渣机 刮板除渣机 工业锅炉除渣机

产品名称	锅炉辅机厂定制双链除渣机 刮板除渣机 工业锅炉除渣机
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:泰安金锅 型号:立式 产地:山东泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

锅炉辅机厂定制双链除渣机 刮板除渣机 工业锅炉除渣机

价格和图片只供参考，详情请电话咨询！

刮板除渣机详细介绍

- 一、适用于出渣口布置在下面的工业锅炉单炉除渣，具有占地面积小。
- 二、适用于出渣口布置在锅炉后面型号工业锅炉单炉除渣。此种除渣机不用地坑、灰箱、安装简单、使用维修方便。
- 三、由挠性构件牵引刮板推动物料位移的连续输送设备。适宜中、小型工业锅炉多炉除渣。具有占地面积小。
- 四、适宜大、中型工业锅炉单炉或多炉连续除渣。具有除渣能力大、功耗低、检修方便。

除渣机安装和使用

(1) 机身长度，根据用户要求。水平段长度是以并排多台锅炉的两边外侧炉壁墙之总间距再加上600mm。

(2) 室外出渣，水平段还需单边锅炉房一墙边，隔墙外联接除渣机倾斜段。出渣口，视用户人工出渣还是车辆出渣决定。

(3) 布置除渣时，其各锅炉落渣口位置和除渣机机身槽处在一条直线上。

(4) 除渣机安装在地平面以下时，为便于安装维修，其安装基础宽度等于箱槽两侧宽度各加300~500mm。

(5) 倾斜段的水平长度大于2mm时，定支架。

(6) 水平段法兰联接处，除炉膛段接口处密封垫连接，不得漏水。水平段安装时要求箱槽在全长平度 $\pm 5\text{mm}$ 。

(7) 在运输中没有碰撞损坏变形，转动安装使用。

(8) 安装好，试车前先将减速机中加足润滑油（30# - 40#）。各轴承处，开式齿轮、链轮（我公司已加黄油润滑）。严禁干摩擦，要长期保持良好润滑状态。

(9) 要经常检查刮渣链的涨紧情况，发现松弛需要停机后调整刮板链条的涨紧机构，保持设备的正常运行。