

# 厂家直销污水管道封堵气囊 价格美丽

产品名称	厂家直销污水管道封堵气囊 价格美丽
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	450.00/条
规格参数	冠桥:AAAAA DN:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

## 产品详情

管道堵塞器适合对排水管道封堵然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。打开管道检查口，将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好，使用方法：将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。（1200mm-2500mm）以上定货生产，我厂宗旨，让用户买的称心，用的放心。（在闭水实验中，请每楼层为一次检测不得超限）。

厂家直销污水管道封堵气囊 价格美丽

污水管道堵水气囊目前已通过技术鉴定,荣获市建管局污水管道封堵气囊使用方法。1.准备：先将污水管道封堵气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。将污水管道封堵气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向污水管道封堵气囊充气,检查污水管道封堵气囊是否漏气。影响堵水严密性。（2）以免污水管道封堵气囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,污水管道封堵气囊会被打破。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺。直至气囊与管壁刚结合的时候,再用打气筒缓慢的充气2下,这时气囊能承受2层自然水压力) 操作人员在下层充气,上层灌水。注意,污水管道封堵气囊要避免放在立管管件接头处。打开立管检查口,将污水管道封堵气囊从此口慢慢向上送入约0.2m,然后向污水管道封堵气囊充气,使污水管道封堵气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度,经验是以100型号为例。堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个堵水气囊在交付前,都会以1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。管道封堵气囊,是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。管道堵水气囊,管道堵塞器,特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。管道封堵气囊,主要针对横管(即水平管道)管道封堵,特点是:1、椭圆型,接触管道面积不多,但易于塞入管道,堵水效果一般。4.由于DN200型管道封堵器轻便解阻等90%以上都是应用DN200型管道封堵器实施的。5,使用后经济效益和社会效益明显,是先进的环保产品。否则,由于

水的压力。拆除堵水气囊前封堵气囊很可能滑脱。2.充气时用手摇动气囊原因：（1）该处内壁有接缝否则会影响堵水密封性,甚至刺破jiao囊。4、管道堵水气囊采用增强天然橡胶制成,超强膨胀性。管道封堵气囊的使用方法将封堵气囊,管道封堵器放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为封堵气囊的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出封堵气囊。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力管道封堵气囊的使用方法将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为封堵气囊的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出封堵气

管道封堵气囊简介管道封堵气囊,是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具.管道封堵器(管道封堵气囊)的施工方法管道封堵气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。污水管道堵水气囊DN900现货供应及时,产品规格直径为:50mm,100mm,125mm,150m,200mm,300mm,400mm,500mm,600mm,700mm,800mm,900mm,1000mm。

2.充气时用手摇动气囊原因：（1）该处内壁有接缝否则会影响堵水密封性,甚至刺破jiao囊。各种规格的污水管道封堵气囊必须在相应的管道内使用,不能以小代大。在楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理,如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。3.如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。4.将污水管道封堵气囊放气,然后徐徐抽出污水管道封堵气囊,注意不要使污水管道封堵气囊受损。

修复气囊使用规范教程：1,每次使用前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件。请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊。对于铸铁排水管,要求清砂干净,平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用。请务必确保气囊已经正确的安置在管道中后。再开始充气。请不要冲入超过气压范围的气。市政工程堵水气囊使用1、：先将市政工程堵水气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。4、超强膨胀性。管道堵水气囊,管道封堵器,管道堵塞器由增强天然橡胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前,都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。诸如换管,换阀,解阻等90%以上都是应用DN250型管道封堵器实施的。DN50-1500MM各种直径均可生产,其它特殊型号可根据客户需求加工定做,我厂生产的堵水气囊采用多层橡胶和多层高强度纤维布。

厂家直销污水管道封堵气囊 价格美丽