

L型双组份聚硫密封胶的作用

产品名称	L型双组份聚硫密封胶的作用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 型号:L型 包装:25千克桶装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

L型双组份聚硫密封胶商品特点：

- 1) L型双组份聚硫密封胶性能平稳，耐老化好，固态含水量高，防水性能靠谱。
- 2) L型双组份聚硫密封胶粘结性强，液体工程施工，室内温度干固，实际操作便捷，赶工期。18703187870万经理
- 3) L型双组份聚硫密封胶具备优质的延展性、抗压强度，对防水农村基层的伸缩式和裂开形变能起桥连功效。
- 4) L型双组份聚硫密封胶可在无明水县湿冷的基面上工程施工（平面图工程施工时）
- 5) 具出色的耐寒性能。

L型双组份聚硫密封胶表面的解决：

1、L型双组份聚硫密封胶工程施工前,将前道工程施工后残余的废弃物脏物清除整洁，再用吹风机或吸尘器将灰层解决整洁，若基面湿冷运用气炉烘干完用不锈钢丝刷一下一遍，以消除烤制后掉下的混凝土屑及灰尘。要去除被粘表面的油渍、塑胶附属物及其尘土等脏物务必确保被粘表面干燥,整平,以避免粘合欠佳。金属材料表面的锈层及电镀漆也需去除。如建筑物不干，能用气炉风干。

2、L型双组份聚硫密封胶工程施工前把间隙的两侧10mm处贴上50mm宽的安全防护膏带，防止施工现场不必要的聚硫膏把建筑物表面搞脏。添充背衬原材料:按设计方案规定,向接缝处内添充背衬原材料，一般设计方案上面规定添充聚乙烯泡沫板,这类接缝处板才人们厂就生产制造,和双组份聚硫材料密封膏配套设施应用。

3刷涂底涂液:设计方案规定应用底涂液的工程项目,或长期性浸泡位置的密封性,要将底涂液刷涂在被粘表

面上,干燥破乳(底建筑涂料另装)。L型双组份聚硫密封胶的配置:把箱里1桶乳白色聚硫膏(A组份)与1袋灰黑色环氧固化剂(B组份)充足拌和匀称,直至偏灰才行。

L型双组份聚硫密封胶产品介绍:

L型双组份聚硫密封胶为双组份反映固化型防水建筑涂料。双组份聚硫密封胶的A组份要以聚醚和酸酯为关键材料聚合反应支撑点的顶聚物,L型双组份聚硫密封胶的B组份由填充料,liu化剂、金属催化剂及改性剂特制而成。双组份聚硫密封胶A、B组份按一定砂浆配合比拌和匀称,涂刮在基面上,干固后产生总体而颇具延展性的防水胶纸。

L型双组份聚硫密封胶是怎样包装的:

L型双组份聚硫密封胶要以液体聚硫硫化橡胶做为主剂,添加补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和别的防腐剂配备生产加工成基膏;以氢氧化物等配备成liu化膏,两成分混和后可干固为延展性橡胶密封件。

包装纸箱:L型双组份聚硫密封胶每件净重量25kg,在其中5桶白料,一桶黑(内5袋)。

铁通包装:L型双组份聚硫密封胶一桶净重量25kg,其白料一桶装,一桶黑(内5袋)。

L型双组份聚硫密封胶应用领域:

- 1) 非曝露的的平屋面防水。
- 2) 地底防水:别墅地下室底版、内外墙、墙体、护泥墙、隧道施工。
- 3) 其他:洗手间、餐厅厨房、生活阳台、非服用蓄水池、过墙管、屋面落水口。