

鑫晶泰 8000目高岭土加工 运城高岭土加工

产品名称	鑫晶泰 8000目高岭土加工 运城高岭土加工
公司名称	山西鑫晶泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市榆次区灵石路与蕴华西街交叉口北50米
联系电话	13466824206 13466824206

产品详情

通常情况下，高岭土的V，Cr，Cu，Mn等等元素含量很少，对于白度影响不大。铁、钛的矿物成分与含量才是影响高岭土白度的主因，铁矿表现形式包括黄铁矿，褐铁矿，赤铁矿，金红石，绿泥石等等。它们的存在，不仅仅会影响到高岭土的自然白度，同时还影响其煅烧白度，使得瓷器出现与熔剂不一。

悬浮性悬浮性和涣散性指纳米高岭土涣散于水中难于沉积的功能。又称反絮凝性。一般粒度越细微，悬浮性就越好。用于珐琅工业的纳米高岭土要求有杰出的悬浮性。一般据涣散于水中的样品经必定时刻的沉降速度来断定其悬浮功能的好坏。

主要应用领域

1. 造纸涂料可替代部分昂贵的钛白1粉;
2. 纺织浆料，油漆，8000目高岭土加工，水性乳胶涂料;
3. 橡胶及特种电缆补强剂，工业塑料功能填料，油墨，填料;
4. 高白度高1级瓷器及特种陶瓷原料.

高岭土在新兴行业领域的应用。高岭土具有白度和亮度高，6000目高岭土加工，质软，强吸水性且易分解悬浮于水中，良好的可塑性和高的黏结性，优良的电绝缘性，运城高岭土加工，良好的抗酸溶性，强的离子吸附性和离子交换性，以及良好的烧结性和较高的耐火度等性能。

一般来说，4000目高岭土加工，高岭土不与纸浆中的其他配料发生化学反应，在纸张中具有一定的稳固性，即可很好的保留在纸浆纤维之间，因而在造纸工业中用量很大。同时，高岭土的粒度细，易于流动

，也是适应目前机械化高速生产的基本条件，可以保证纸张表面薄膜状涂层厚度均匀。煅烧高岭土普及与利用于乳胶漆、粉末涂料和阴极、阳极电泳漆等范畴。

鑫晶泰(图)-8000目高岭土加工-运城高岭土加工由山西鑫晶泰科技有限公司提供。山西鑫晶泰科技有限公司(www.sxxjt.cn) 在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫晶泰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：兰总。