

# 塑胶跑道地面施工- 塑胶球场铺设-篮球场地-北京奥茵

产品名称	塑胶跑道地面施工- 塑胶球场铺设-篮球场地-北京奥茵
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:奥茵 厚度:5mm 色彩:红黄蓝绿
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

## 产品详情

塑胶跑道地面施工- 塑胶球场铺设-篮球场地-北京奥茵

### EPDM塑胶跑道适用范围

用于幼儿园各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区,全民健身路径,室内体育馆训练跑道,游乐场道路铺面等。

### EPDM塑胶跑道产品概述

EPDM塑胶跑道主要由EPDM彩色胶粒层与黑色橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料。国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM彩色胶粒层，7mm橡胶层)。也可根据需求，加厚EPDM彩色胶粒层至8mm左右。全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质。

### EPDM塑胶跑道产品特点

- 1、色泽鲜艳、美观舒适

- 2、颜色多样
- 3、可拼各种图案
- 4、减少活动伤害
- 5、防滑防摔性能好
- 6、维护简便

epdm彩色弹性塑胶地面铺装工艺：

#### 表面预处理

在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在赃物、尘土、水（包括水印）、清渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增加其与地面的粘接能力，规避产生不可挽回的后果。

#### epdm彩色弹性塑胶地面面层铺设

- 2.1、铺设材料混合搅拌，epdm颗粒先倒入，在倒入聚氨脂胶水。胶水倒入时宜直接向桶中间倒入，勿沿着桶边倒入，以免粘在桶边搅拌不匀。
- 2.2、罐内的余粒应用刮板清理干净，以免混合搅拌不匀，比例不合。
- 2.3、搅拌容器须是大于材料容器。
- 2.4、用聚氨脂胶水和epdm彩色颗粒按照比例，混合拌匀后按所需色彩进入铺设
- 2.5、材料搅拌混合后，使用时间夏天30-45分钟，冬天1-2小时。硬化时间12-24小时。
- 2.6、划线：划线的材料须是聚氨脂白漆。

#### 三、施工注意事项（手工）

- （1）施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。
- （2）使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。
- （3）混粒搅拌要均匀。
- （4）各批次料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。
- （5）修边时要整齐。

(6) 要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量小，小的用量多。底层橡塑颗粒：胶水6-8：1；面层epdm颗粒：胶水=5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。

(7)、epdm弹性地坪做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。