厦门绗磨管 聊城浩泽钢铁 光亮管是绗磨管

产品名称	厦门绗磨管 聊城浩泽钢铁 光亮管是绗磨管
公司名称	聊城市浩泽物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13563000517

产品详情

绗磨管

液压油缸管产品主要用途:液压、汽动缸筒;液压管线;旋压、纺织以及印刷机械用管;汽车减震器用管;轴套管;活塞杆以及精密合金钢管。公司是专业从事绗磨管、气缸管、油缸管、研磨管、液压缸筒、厚壁绗磨管、不锈钢绗磨管、活塞杆等液压产品生产销售的现代企业。本公司座落美丽的江北水城--钢管之都--聊城。位于聊城市开发区,背靠济馆高速公路,西邻京九铁路大动脉。公司地理位置优越,交通条件极为便利。我公司拥有多台大型珩磨机和专业的操作人员,特殊要求的需定制且双方协议即可!

绗磨管

珩磨管是用于各种机械零件的生产上,对其精度要求较高,所以必须要讲过复杂的过程和严格的检验才能出厂。而且随着科技的不断发展,光亮管是绗磨管,珩磨管生产工艺在不断的进步完善,珩磨管和绗磨管,对于珩磨管生产效率的提高有很大的促进作用。

珩磨管的日常工作原理主要是经过砂带上的沙粒产生一定的压力,无缝绗磨管规格表,在一定转速之下进行的外表研磨。经过砂带的上下移动对工件的上下外表来回磨削,厦门绗磨管,达到一定作用。当然在研磨进程中要不断的加润滑油,进行冷却,避免影响工件外表加工质量。这样得到的工件只是粗加工的工件,想要非常好精度的产品还需进行精加工处理。

加工方式 缸筒内径mm 长度m 直线度mm/m 内径尺寸精度 壁厚差 内孔粗糙度 u m

冷拔 40-320 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.6

冷拔-衍磨 40-500 8M 0.2-0.3 H7-H9 ± 5% 0.2-0.8

冷拔-滚压 40-400 7M 0.2-0.3 H8-H9 ± 5% 0.2-0.4

厦门绗磨管-聊城浩泽钢铁-光亮管是绗磨管由聊城市浩泽物资有限公司提供。行路致远,砥砺前行。聊城市浩泽物资有限公司(www.lcgsgg.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为钢管具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.xiangxingzhu.com)还是从事q345b箱型柱,变截面箱型柱,箱型柱厂家的厂家,欢迎来电咨询。