

诺太牌气动元件厂家 气动PU管批发厂家 云霄PU管批发厂家

产品名称	诺太牌气动元件厂家 气动PU管批发厂家 云霄PU管批发厂家
公司名称	泉州艾斯拓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

产品详情

气动PU管，气动元件PU管

PU管是polyurethanetubing的英文简称，PU管是气动行业优选的气动压力软管。PU管按材料分为聚酯型PU管，聚醚型PU管；按使用要求和称呼不同分为PU空压软管，PU夹纱管。

使用条件

PU管带 号产品属大流量低压软管，常温下工作耐压8kg/cm²，最大工作压力10kg/cm²，云霄PU管批发厂家，爆破压力13kg/cm²。流体温度过高或流体带腐蚀性成份，可能会令软管破掉。工作环境温度过高或工作空间有化学气体，医用PU管批发厂家，可能会导致软管龟裂。仓储于潮湿地方或存放期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象。不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，否则会使软管破损，影响工作压力。温度过高的水或油质，请选用耐热的管类。配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整垂直安装。

结构特点

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。耐黄变达到3级以上，优质PU管批发厂家，不易变黄。颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。采用在线管径控制系统，命更长久

PU管产品优点，PU管产品特性，PU管生产厂家

- 1、耐磨性是一般橡胶的3~5倍。
- 2、硬度范围广、邵氏A10~邵氏A95。
- 3、耐油、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温、耐老化特种材料。
- 4、抗张强度、抗撕裂强度高。
- 5、弹性高，压缩性变形率低。聚氨酯弹性体具有耐化学腐蚀、抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高、吸震性强、耐撕裂、耐辐射，高强度，高承载和减震缓冲等良好性能。在较宽的硬度范围内（邵氏A10到邵D75）可保持较高的弹性。其优异独特的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。

耐磨性PU管

耐磨性PU管即是聚氨酯管，分硬管和软管以及透明管等等，首要特性是管具有良好的柔软特性，可获得最小的曲折半径，适当适合在配管狭小的空间运用，耐性好，低温功能佳，耐弯功能好，弹性好，可透明，用做耐低温的空调制冷剂用管、空油压管、流体用管、耐水管和绷簧管等。它首要由聚氨酯弹性体进行加工而成，气动PU管批发厂家，可通过挤出、注塑等多种技术进行出产。出产技术随质料、制品、设备的不一样而各有区别。

耐磨性PU管是一种用于水暖方面的管材，它轻便具有极好的耐高压，抗振，耐腐蚀，耐磨损，耐气候，耐曲折等，;PU管使用方便灵活，非常便于布管作业，内外径尺寸精度控制高;PU管柔韧度大，耐久性

强，伸缩自如，而且使用方法简单，有优良的耐温隔热和优越的随意弯曲性能!

诺太牌气动元件厂家-气动PU管批发厂家-云霄PU管批发厂家由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。“气动液压,PU管,PA管(尼龙管),接头,气枪等”就选泉州艾斯拓气动元件有限公司(www.airstrol.com),公司位于:福建省泉州市浮桥繁荣路(岐山工业区)725号,多年来,艾斯拓坚持为客户提供好的服务,联系人:乐经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。艾斯拓期待成为您的长期合作伙伴!