

# 骏祥工业自动化 镇江废气设备PLC电控柜

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 骏祥工业自动化 镇江废气设备PLC电控柜 |
| 公司名称 | 无锡骏祥工业自动化有限公司业务部     |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 无锡市解放西路78号生活大师409室   |
| 联系电话 | 13395119303          |

## 产品详情

PLC控制柜是指可编程控制柜，控制柜指成套的控制柜，可实现电机，废气设备PLC电控柜公司，开关的控制的电气柜。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。

PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制，镇江废气设备PLC电控柜，实现的网络功能，性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点，是现代工业的核心和。可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等，满足用户要求，并可搭配人机界面触摸屏，达到轻松操作的目的。设备更可与上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输；工控机、以太网等实现的控制和监控。

### PLC电气控制柜的布局与结构设计

#### 柜型的选择

适用于装PLC的柜型，通常选用固定柜，且门板为整门的柜型，如KB柜、九折柜和十六折柜等，废气设备PLC电控柜厂家，不宜选GGD柜、固定分割柜、抽屉柜。因为PLC柜内元件基本上为整板安装，如果采用了柜门分割的柜型，不便于安装和调试。对于GGD柜如果必须选用时，需做一下非标设计，将仪表门、前门和下通风门合并成一个整门，且柜体框架上取消前后横梁，以便于安装和维护。

.需要达到的除尘效率：可以根据限制排放浓度的法令、标准或生产技术上的要求和除尘器进口含尘浓度，计算出需要达到的除尘效率。如果知道某种除尘器的分级效率特性和进口灰尘的粒径分布，废气设备PLC电控柜哪家好，就可以比较地计算出除尘器的总效率。

除尘器的运行条件：包括含尘空气的性质，如温度、压力、粘度、湿度等;灰尘的性质，如粒径分布、粘性、吸湿性、可燃性、性、毒性;还有供水和污水处理有无问题等。

经济性：包括设备费、安装费、运行和维修费以及回收粉尘的价值等。

除尘器占用空间的大小。

维护因素：包括是否容易维护、要不要停止设备运行才能进行维护或更换部件等。

其他因素：包括处理有毒物质、物质、是否安全等。

骏祥工业自动化-镇江废气设备PLC电控柜由无锡骏祥工业自动化有限公司提供。无锡骏祥工业自动化有限公司（[www.wxjxgy.com](http://www.wxjxgy.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡骏祥工业自动化——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市解放西路78号生活大师409室，联系人：陈经理。