

环保型快插接头厂家直销 环保型快插接头 亚大伟业公司

产品名称	环保型快插接头厂家直销 环保型快插接头 亚大伟业公司
公司名称	北京亚大伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门内大街223号
联系电话	13910320977

产品详情

快插接头的工作原理

连接管的尾端与地面供水管连接好。将快插接头的弹性喇叭口密封套与客车上水管进行对接，握住手柄旋转锁紧管，内缩管相对于锁紧管向内移动，锁紧管的内喇叭口压缩内缩管锁紧段，锁紧段纵向的槽缝，减小，使锁紧段压紧弹性喇叭口密封套，环保型快插接头报价，弹性喇叭口密封套与客车上水管紧密结合，从而完成水管的对接工作。

卸管时，手柄向反方向旋转，环保型快插接头厂家，锁紧管后退，使内缩管锁紧段恢复自然状态，弹性喇叭口密封套恢复自然状态，可以轻松地将快插接头拉出。

想了解更多详细信息，环保型快插接头厂家直销，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

快插接头的选定条件

1、流体的种类、温度（请选定适合流体的种类、温度的本体材质与密封材质的快插接头）根据流体，适合的本体材质、密封材质是不同的。例如，快插接头是空气的。推荐钢铁制的，是水的则选黄铜的或者不锈钢制的。

2、液体的压力（请选定适合流体压力的耐压性能的快插接头）液体的压力也是选定快插接头的关键。油压用的快插接头是5.0Mpa(51kgf/cm²；)-68.6Mpa(700kgf/cm²；)之间形成系列化，相应于耐压特

性，快插接头的构造也是不同的。

3、自动开关阀门的构造（请选定适合配管用途的阀门构造的快插接头）对于阀门的构造，环保型快插接头，有两路开关型、单程开关型及两路开放型。由于在分离时除两路开关型以外，有流体从配管内流出。所以请注意。

4、快插接头的使用环境（请选定适合使用环境的构造、材质的快插接头）结合使用环境的湿度条件、尘埃的状况，以及容易腐蚀等使用环境，来考虑选定快插接头的种类、本体材质、密封材质。

5、确认选择的快插接头连接螺纹要一致在有不同品牌产品的使用过程中，是同一品牌的阴头和阳头配合使用，如果一定要交叉使用，使用前咨询产品供应方的技术人员，确认好之后再行使用。

6、安装的形状、尺寸请确定快插接头的型号和材质，相应于配管特性的装配形状及尺寸。请注意尺寸是与流体流量相关连的。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

快插接头的选型

一种是通径为DN8和DN6的EPCF直通气动快插接头，使用压力为1.5MPa，用于真空系统时真空压力应限定在20Torr（1Torr= 133.3Pa）

直通快插接头能快速安装，简单灵巧，节省空间；型式多样，满足任何气动布管的需要；即使安装以后，塑料管体也可任意转向；释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

环保型快插接头厂家直销-环保型快插接头-亚大伟业公司(查看)由北京亚大伟业商贸有限公司提供。北京亚大伟业商贸有限公司（www.bjydw.com）为客户提供“PA尼龙管,PU管,快插接头,气动元件,电磁阀”等业务，公司拥有“亚德客,Sang-A,亚太,森田”等品牌。专注于其它等行业，在北京西城区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。