

不锈钢夹芯板 夹芯板 中正

产品名称	不锈钢夹芯板 夹芯板 中正
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

2010年开始gao端的产品开始进入市场占有份额，随着消费观念的改变，环保型产品逐步替代普通的PE产品，家电用防静电彩钢板新技术逐步应用于规模性生产企业，体现了防静电家电板的优异性，磨砂、网纹彩钢板是在2013年开始研发生产，但是因消费市场有限，暂时没有形成规模性生产。

目前我国的生产市场根据地理区域消费模式已经形成了特有的生产模式，南方市场80%为中端产品为主导消费市场，北方市场90%为低端消费模式，其原因一个是地理环境的区别，环境温度与使用环境因素直接决定了该产品的质量要求。

彩钢板的优点

- 1、芯材性能：A、聚苯乙烯 体积密度： 15kg/m³ 导热系数 0.036W/m.K 高使用温度：约100 。
- 2、岩棉 体积密度： 110kg/m³ 导热系数： 0.043W/m.K高使用温度：约500 A|不燃性：B1级
B、不燃性：A级
- 3、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，聚氨酯夹芯板，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。
- 4、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，夹芯板，经高温熔融成纤维，铝蜂窝夹芯板，加入适量粘结剂，不锈钢夹芯板，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

彩钢夹芯板：彩钢夹芯板是由两层彩色涂层钢板为表层，硬质阻燃自熄型聚氨酯泡沫(或聚苯乙烯泡沫等)为芯材，通过辊压、发泡成型后用高强度粘合剂粘和而成的一种组合材料；所用材料的密度、导热系数等技术性能必须符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》及设计的要求，并有试验记录。

聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板是采用高品质色涂层钢板为面材，连续棉纤岩棉、玻璃棉为芯材，高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充，经过高压发泡固化、自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成，其防火效果比单纯的聚氨酯夹芯板更好一层。