

安庆打开稳定的透视滑升门介绍

产品名称	安庆打开稳定的透视滑升门介绍
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

安庆打开稳定的透视滑升门介绍

透视滑升门广泛运用于各种各样智能化厂房、小车汽车4s等场地，具备外观美观大方、打开稳定、可以信赖、低噪声、致密、密封性与隔热保温性能优良、节约占有安装室内空间及提升生产率等鲜明特点，光亮并且让人愉快的自然环境，较大的可视性总面积，智能化的外型。

透视滑升门体

选用两层高品质热镀锌钢板与进口聚氨酯材料节能保温材料一体聚氨酯发泡成形，单面镀锌板薄厚0.4mm-0.5mm，整门板薄厚各自有40mm、50mm二种基本商品，可依据门的尺寸及要求灵便挑选，门板内部没有钢质提升侧板，隔热保温指数 $k = 0.5W/m^2$ ，传热系数指数 $R=11.70、13.1、14.96$ ，聚氨酯发泡相对密度38KG-42KG门板中间有聚脂密封性缓冲胶条，融入温度-20 至 80 。透视门一部分：选用新式铝型材和高品质亚克力板组成，不但让公共建筑和办公建筑有着更为靓丽的外型，并且融入各种高宽比房顶的提高方法。

门体颜色

电动式透视滑升门的规范颜色为乳白色，也可另选别的多种多样颜色。

门体抗冲击荷载

65KG/m²;阻燃性实验级别：A1级。

透视滑升门路轨

一体式复合性路轨(辅轨、滑轨构成), 高品质镀锌板一次成形, 滑轨分2' (51mm)、3' (76mm)二种, 薄厚2.0mm-3.0mm, 可依据门的尺寸及规定选料。

均衡系统软件

电动式透视滑升门外接扭力弹簧系统软件, 工作中使用寿命达30000次左右工作中循环系统。

门体密封性

底端U形原生胶密封胶条根据高品质铝合金型材于门体极致融合, 两边与顶端有丁二烯环氧树脂耐磨损密封胶条, 确保了总体密闭性, 防污\防潮渗透到, 合理节耗能。

安全通道侧门(可选装)

高品质高韧性三氧化二铝, 暗式总体门铰链确保门体的美观大方与长期部形变, 四周有进口密封性硅化毛条, 密封性、防磨擦、减少噪声, 门体总宽750mm-900mm, 门体高宽比1800mm-2100mm, 可装有两面门把及自动闭门器。

观查小窗(可选装)

电动式透视滑升门安装有椭圆型或矩形框, 两层有机玻璃板相互配合高性能硫化橡胶窗子, 坚固\美观大方\密封性, 光照与隔热保温性能优良。

机械设备保险装置(可选装)

防弹簧破裂保护器、防镀锌钢丝绳破裂保护器、缓存弹簧小链。

电动机系统软件

选用进口工业门专用型电动机系统软件;具备手动式与电动式变换作用, 驱动力强悍, 实际操作轻巧方便, 性能平稳靠谱, 运作速率(UNI8612规范)133mm/s, 输出功率0.75KW-3.0KW, 操作温度-15 至 50 , 传动齿轮降速方法, 轴传动系统或链条传动, 自动控制系统更为美观大方自动化, 24V DC, 单键操纵OPEN\CLOSE\STOP, 可加配应急终止电源开关智能密码锁。

安全性自动控制系统(可选装)

电动式透视滑升门可选装气感安全性保护器或红外感应安全性保护器。