

滁州可以信赖的车库滑升门安装

产品名称	滁州可以信赖的车库滑升门安装
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

滁州可以信赖的车库滑升门安装

伴随着衣食住行水准的提升，如今许多家中都下设个人停车位或是在住宅小区选购一个自己的停车位，关键是便捷自身的靓车有地区停车和安全性，车库滑升门则是专业用以停车位的，文中关键详细说明车库滑升门安装的流程

- 1、用尺标精确测量门洞口基础梁到吊顶天花板底端的间距，预埋室内空间间距不可低于250mm的高宽比，便捷滑升门的中轴杆的安装，一般规定间距300-400mm。
- 2、车库门洞口的上下两侧墙厚总宽，预埋12~15cm，最少不可低于70mm。
- 3、查验车库滑升门安装洞口周边、吊顶天花板表层、洞口上下墙厚等处是不是有脏东西。顶棚：无路障阻拦门的电动机和路轨的安装；门扇两侧墙厚：查验墙厚预埋间距是不是考虑滑升门路轨的安装；画框的高宽比：在画框周边务必无路障，便于安装轻形路轨。查验洞口：车库门洞口路面是不是平整无凸凹。必须顾客准备充分好接电源开关电源在周边，要是没有，必须提早表明，便捷电焊工带有关专用工具去拉电缆线。立门边框门边框的长短务必门扇的高宽比尺寸柔和，门边框的立杆务必竖直，承重梁务必水准。

立门板

- 1、滑升门的上门板合叶一部分和固定不动固定支架用配置螺丝将封口锁住在门板底端，再将底端固定支架固定不动，以后将1号合叶和2号合叶固定不动在第一块门板与第二块门板相接处和第一块门板上方按序以此联接。车库门安装方式

2、滑升门版块的联接拼装将最下边的铝合金型材门板置放于洞口处，用水平仪精确测量门板与路面是不是水准，待水准后提前准备在第二块门板与之连接。注：最下边的门板置放于洞口时，要和上下门垛的增加间距一致：第二、第三门板依照事前备好的合叶部位左右先后联接。

1、滑轨联接

A．画框反面两边各自放到直型立轨；

B．将滑轨轴轮放到滑轨内，另外与合叶孔固定不动联接好；

C．画框上钢轨用自攻螺丝固定不动好；

D．将路轨必须联接件固定不动在钢轨上,另外监测该角钢是不是与画框成90°角；

E．联接滑轨：规定转弯轨或索道联接件90°角，将左、右弯滑轨各自于索道联接件联接；

注：全部联接门板的合叶固定不动还可以在安装索道联接件以后实际操作。

4、扭距弹簧的安装

A．中轴杆一端套上轴套固定支架；

B．按上下部位穿进扭距弹簧；

C．按上下部位穿进盘丝绳轮；

D．安装索道联接件上的轴杆，轴杆提早拼装好；

E．用螺丝固定不动在门头招牌画框上；注：扭距弹簧与盘丝绳轮上涂的色调，含意是“鲜红色为左翠绿色为右”。