

云南洗砂机 亚凯清淤机械 洗砂机直营

产品名称	云南洗砂机 亚凯清淤机械 洗砂机直营
公司名称	青州市亚凯清淤机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区亚东街3337号
联系电话	13583607377

产品详情

洗沙机械在许多的石料生产线中，起到了一定的洗选作业，洗砂机将砂石骨料表面的杂质轻松的去除，而除了那些制砂生产线，砂石生产线之外需要使用洗砂机来进行洗矿的作业还有许多，下面我们就为大家介绍一下：

一，有些矿石的原生矿泥和矿石在可选性方面有很大差别，洗砂机，经过洗砂机将泥、沙分开，分别处理，可以获得更好的选别指标；

二，矿石需要经手选或者光电选，而矿泥沾污矿石表面，使之难以识别，洗砂机哪家好，此时在手选或光电选前要用洗砂机来进行洗矿；

三，赤、褐铁矿中含有较多的黏土，如果胶结物黏土中含铁矿物很少，在用洗砂机进行洗矿之后可将泥作为最终的尾矿丢弃，所得的矿石品位就能得到较大的提高；

四，矿石含泥较多，经常堵塞细碎机、筛子和矿仓口，使生产线流程或者生产作业难以持续，可用洗砂机洗矿法来处理。

洗沙机对原料的一般要求：

- 1、洗沙机有碱活性的骨料应尽量避免使用，否则应进行充分的实验论证。
- 2、洗沙机原料的某些质量指标不符合要求标准，但经过适当加工处理后可满足要求时亦可使用。
- 3、对于风化岩体，当风化不影响单颗石料的物理力学性能和化学稳定性，满足质量要求时，亦可选用

4、 否满足质量和块度要求。采用沙岩等岩性变化大的岩石作原料时，必须进行有关实验论证。

5、 洗砂机破碎后骨料针片状含量超过规范规定的石料不宜采用，必须使用时，应采取改善骨料粒形的工艺措施。

洗沙机械在使用过程中常轴承故障检修：

转轴通过轴承支撑转动，是负荷最重的部分，又是容易磨损的部件。

故障检查--运行中检查：滚动轴承缺油时，会听到“骨碌骨碌”的声音；若听到不连续的“梗梗”的声音，可能是轴承钢圈破裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时，洗砂机直营，会产生轻微的杂音。拆卸后检查：先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、疤痕等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，如果轴承良好，外钢圈应转动平稳，云南洗砂机，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。如选用轮斗洗砂机清洗含有杂质的河道砂是很合适的方法，因为这种洗砂设备投资少、产量大，很大的特点是耐用并且省人工（只需要2人操作）。左手卡住外圈，右手捏住内钢圈，用力向各个方向推动，如果推动时感到很松，就是磨损严重。

故障修理：轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后放入汽油中清洗；或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。更换新轴承时，要选用与原来型号相同的轴承。

云南洗砂机-亚凯清淤机械-洗砂机直营由青州市亚凯清淤机械制造有限公司提供。青州市亚凯清淤机械制造有限公司（www.qingyuzhuanjia.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的洗选设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亚凯清淤机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.qzdhjx.com）还是从事挖泥船，挖泥设备，清淤设备的厂家，欢迎来电咨询。如果是普通的河沙或者山沙，其中泥土的含量越少，那么每小时清洗的沙量越高。