

云南防火漆厂家电话 亚诺克涂料 云南防火漆

产品名称	云南防火漆厂家电话 亚诺克涂料 云南防火漆
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

产品详情

刷涂法：刷涂法适用于涂刷任何形状的物件，绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中，因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大，有时涂层表面留有刷痕，云南防火漆供应商，影响涂层的装饰性。

喷涂法：使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗，云南防火漆，同时由于溶剂的大量蒸发，影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种，又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高，需要空气压力大，喷嘴应选大口径的；涂料黏度低，需要压力小，喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

防火涂料是一种常见的涂料，其产品分类也是很多可以满足不同的市场需求，防火涂料厂家为您具体介绍。

防火涂料是指涂覆于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性，阻止或延缓火灾的蔓延，或是涂覆于结构材料表面，用于提高构件耐火极限的一类物质。防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还应具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热作用以及使涂层具有坚韧性、着色性、黏附性、易于性和

一定的光泽等作用。

常见的防火涂料可分为以下几种。按防火涂料分散介质的不同，可分为水性防火涂料和溶剂型防火涂料；按防火涂料阻燃效果的不同，可分为膨胀型(又称发泡型)防火涂料和非膨胀型防火涂料。可将非膨胀型防火涂料分为两类，即难燃性防火涂料及不燃性防火涂料；按防火涂料成膜物组成不同，可分为无机防火涂料和有机防火涂料。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

预应力混凝土

在高速发展的建筑中，采用混凝土的建筑物十分普遍，其中，预应力钢筋混凝土比普通钢筋混凝土的抗裂性、刚度、抗剪性和稳定性更好，质量更轻，并能节省混凝土和钢材。但是，应用较多的预应力钢筋混凝土空心楼板的耐火性能很差，其原因是：预应力钢筋的温度达200℃时，屈服点开始下降，300℃时，预应力几乎全部消失，蠕变加快，致使预应力板的强度、刚度迅速降低，从而板中的挠度变化加快，板下面出现裂缝，预应力钢筋直接受到高温作用，其刚度和强度进一步下降，混凝土在高温下性能也在改变，板下的混凝土受热膨胀方向与板受拉方向一致，助长了板中挠度的变化。混凝土在300℃时，强度开始下降，500℃强度降低一半左右，800℃强度几乎丧失。在建筑火灾中，这类楼板均在0.5h左右即断裂垮塌。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

云南防火漆厂家电话-亚诺克涂料(在线咨询)-云南防火漆由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。河南亚诺克涂料科技有限公司(www.hnynk.com)是从事“防火漆,防火涂料,防腐漆,防锈漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。