

高分子原料 ABS工业材料

产品名称	高分子原料 ABS工业材料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:ABS 型号:750SH 产地:韩国锦湖
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

高分子原料 ABS工业材料

高分子原料

ABS工业材料新性能和新的应用领域，如：将ABS树脂和PMMA混合，可制造出透明ABS树脂。

ABS管材的特点 (1)工作压力高:在常温20C情况

物理机械性能：密度、硬度、表面电阻率、介电性能、拉伸性能、冲击性能、撕裂性能、压缩性能、粘合强度、耐磨性能、低温性能、回弹性能。

老化性能：热老化、臭氧老化、紫外灯老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化。

耐液体性能：润滑油、汽油、机油、酸、碱、有机溶剂、耐水。

华韵ABS韩国锦湖750SH

华韵ABS韩国锦湖650M

华韵ABS韩国锦湖710

华韵ABS韩国锦湖750

华韵ABS韩国锦湖750N

华韵ABS韩国锦湖750SW

华韵ABS韩国锦湖ABS-775

燃烧性能：垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率、有效燃烧热值、总烟释放量。

适用性能：耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性

下压力为1.0Mpa。(2)抗冲击性好:在遭受突然袭击时仅产生韧性变形。

(3)本产品化学性能稳定、无毒、无味，完全符合制药、食品等行业的卫生安全要求。

(4)流体阻力

小，其内壁光滑，转弯处呈圆弧形，因而流动磨擦力小，大大减少了系统流体阻力和泵的马力。