

印染厂废气处理 废气处理 天之乐废气处理

产品名称	印染厂废气处理 废气处理 天之乐废气处理
公司名称	苏州天之乐环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道
联系电话	15051501427

产品详情

工业废气净化由进风段，贮液箱，多级喷淋段（填料，喷嘴，喷淋管道），挡水板，出风锥帽，基座等组成，结构紧凑，占地面积小。可采用不锈钢或玻璃钢制作。

废气净化塔适用范围：

适用于NOX，家具厂废气处理，SO2，H2SO4，HCL，金属烟尘等有毒有害气体的净化，并适用于氨，***，甲醛，甲1醇，胺类等恶臭物质的除臭处理。

工业废气净化，印染厂废气处理，又叫酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及工业废气净化，起到祛除废气中有害气体的作用，具有适用范围广，净化效率高，设备阻力低，占地面积小的特点。

一般采用活性炭吸附法：通过活性炭吸附废气，当吸附饱和后，活性炭脱附再生，将废气吹脱后催化燃烧，转化为无害物质，再生后的活性炭继续使用。当活性炭再生到一定次数后，吸附容量明显下降，则需要再生或更新活性炭。

废气处理活性炭是目前处理有机废气使用最多的方法，对苯类废气具有良好的吸附性能，但对烃类废气吸附性较差。主要缺点是运行成本较高，不适合于湿度大的环境，但就目前市场应用来说，采用活性炭吸附最为常用。活性炭采用最多为：活性炭颗粒及活性炭纤维，印刷厂废气处理，采用活性炭颗粒价格比较便宜，但效果差些，相比来说采用活性炭纤维价格相对高些，废气处理，效果好些。

工业废气净化-选型：

我公司目前生产的型号有：1.5型、3型、5型、7.5型、10型、20型、30型、40型、50型九种规格。

1、选定设备时，所需净化空间的排风量必须和设备处理风量及废气的初始浓度相符，否则达不到排风净化环境的要求。

2、我公司生产的玻璃钢净化塔耐一般酸碱介质，如用户有特殊要求，应在订货时注明，我公司可特殊加工。用户需提供废气的成份、废气中每种成份的***浓度、废气的***温度、废气每小时的排风量及排风方式。

3、订货时必须注明风机进、出口方向，出风口角度，供水管及排污管位置，以满足设计及安装需要。

4、酸雾净化塔前后管道，如用户需要玻璃钢管道者，须另行订货。非标准管道可根据设计图纸代加工，本公司实行优惠供应。

5、我公司代为用户办理包装托运，（包装材料及运费由用户自理）。

6、设备可用户自行安装，我公司免费为用户提供安装图纸及电话技术支持，也可为用户提供有偿现场技术指导安装。

印染厂废气处理-废气处理-天之乐废气处理由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司（www.sztianzhile.com）是江苏苏州,废气处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州天之乐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州天之乐更加美好的未来。