

五色移印机 得利高移印丝印器材 移印机

产品名称	五色移印机 得利高移印丝印器材 移印机
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种印刷解决方案。

单色移印机使用注意事项：

胶头滑块松动。胶头压力太大。5、图案出现变形胶头高度不够。胶头形状选择不当。图案超出印刷范围。胶头太小、太硬。胶头压力太大单色移印机的保养和维修保养：对移印机进行保养能延长它的使用寿命，保证移印机维持良好的运行状态和高的印刷精度。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种印刷解决方案。

移印机承印材料的影响

顾客所需的某种颜色通常来自色彩匹配(配色)系统如Pantone或者某一尺度色样。对于承印物的影响，主要考虑以下四个方面：(1)承印材料或介质的基底颜色及表面特征的影响
(2)达到一定遮盖力所需的印刷方式(3)油墨的添加料、稀释剂及催化剂的影响
(4)产生与某种色标相适应的印刷方式(胶印、丝印或移印)

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种

印刷解决方案。

移印机印刷次数

正如前面所提到的，观察移印机印品颜色的同时，也看到承印物本身的色彩，移印机，为了减少移印机承印材料的影响，选用的油墨应尽可能不透明。在移印时，干燥后印刷油墨层厚度大约是印版侵蚀深度的20%。假如蚀刻深度为0.001英寸，那么干燥后膜层厚度在0.0002英寸-0.00025英寸之间，这与丝印比拟要薄得多，因此太薄的膜层下足以掩盖承印材料色彩的影响。解决办法之一是啻蚀刻深度，但是深度超过0.0015英寸时，油墨的有效传递性大大降低，五色移印机厂家，图像变得恍惚，开始发糊，四色移印机，因此只能采取另一办法即进步印刷的次数，在移印机移印中，这一过程称为双次印刷或多次印刷。

五色移印机-得利高移印丝印器材(在线咨询)-移印机由苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行提供。苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行（www.technical.com.hk）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。得利高移印丝印器材——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴中区227省道尹山段299号，联系人：陈东。