

钢板腻子橡胶止水带规格厚度表

产品名称	钢板腻子橡胶止水带规格厚度表
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/米
规格参数	类型:钢板腻子止水带 材质:丁基橡胶 结构:橡胶+钢板
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢板腻子橡胶止水带常见规格：

钢板腻子橡胶止水带规格300*6、300*8、350*8、350*10、400*10mm,钢板腻子橡胶止水带是常见规格，还可依据客户规定生产制造。钢板腻子橡胶止水带要多少钱？先明确要的实际规格，例如钢板腻子橡胶止水带宽度、厚度，宽度有300mm、350mm，400mm，厚度分成6mm、8mm、10mm三种规格。18703187870万经理

钢板腻子橡胶止水带钢筋搭接新规定：

在地下综合管廊施工现场，建筑变形缝设计方案一般选用钢板腻子橡胶止水带，其务必考虑形变和钢板腻子橡胶止水带的作用，这就规定当场确保连接头的工程施工品质。目前的工程施工方式是将每段止水带互相钢筋搭接20cm或是立即将接头开展热融，会出现钢板腻子橡胶止水带联接不太好，在钢板腻子橡胶止水带接头相接处出现渗漏造成防潮实际效果不佳或无效的难题。

钢板腻子橡胶止水带的厚度规格表

规格规格编号宽度L1 L橡胶厚度厚钢板厚度

JHG-B1 146 300 6 0.6

JHG-B2 196 350 8 0.8

JHG-B3 246 400 10 0.8

JHG-B4 296 450 10 1.0

注：此钢板腻子橡胶止水带厚度规格表的宽度及厚度企业均为mm。

钢筋搭接钢板腻子橡胶止水带的安装流程：

- 1、报名参加工程施工的工作人员应努力学习，了解设计图和现行标准钢板腻子橡胶止水带施工工艺、规范、技术规范。
- 2、钢板腻子橡胶止水带按工程图纸并融合施工工地具体情况，明确钢板腻子橡胶止水带的工程施工次序，明确靠谱地固定不动对策。
- 3、新项目技术项目负责人依据工程施工方案向工班长开展安全交底，并由其对工程施工团小组开展安全性、品质、技术交底。
- 4、依照设计方案和标准规定列举本工程项目的钢板腻子橡胶止水带特性、部位合理防潮部位一览表，施工现场严苛按此实行。

钢板腻子橡胶止水带价格参考：

钢板腻子橡胶止水带的宽度、厚度、款式不一样，其用合模力也不一样，价钱当然也不一样；一些钢板腻子橡胶止水带，其构造繁琐，生产制造很慢，生产流程繁杂，十分费人工服务，其价钱也就较为高；此外就是说采用橡胶原料的品质，这一对钢板腻子橡胶止水带价钱的影响也是很大的。公司为您提供钢板腻子橡胶止水带的厚度规格表一些新规定，此钢板腻子橡胶止水带厚度规格表仅供参考！