

防火菱镁板 太原菱镁板 美德建材

产品名称	防火菱镁板 太原菱镁板 美德建材
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

亚太集团菱镁发泡板（吊顶板、屋面板），依据标准：

GB/T9775-1999 纸面石膏板

GB/T7019-1997 纤维水泥制品试验方法

GB/T8077-2000 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T5464-1999 建筑材料不燃性试验方法

GB/T 10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

JC646 玻璃纤维氯化镁水泥通风管道

JC/T449-2000 镁质胶凝材料用原材料

JC561-1994 玻璃纤维网布

JC688-2006 玻镁平板

平房仓仓房吊顶改造??

平房仓屋面尽管增设了隔热层，但它是向平面发展，而不是向空间发展的仓型，其仓顶和侧墙

的受热面积较浅圆仓、筒仓的大，尤其房式仓的屋面投入的热量较多，占仓房总透入热量的80%。夏季仓内屋面下的温度要比仓外高2~4℃，吊顶菱镁板，最大可高到6℃，突出的高温在仓房屋脊下三角型部位，所以在房式仓内吊顶在房屋脊下三角型部位和仓房屋脊之间形成一个隔热层以降低热量对上层粮堆的热辐射[3]。吊顶以45cm×120cm，防火菱镁板，厚度为1.2cm的免漆纸膜菱镁板在木龙骨架上搭建，以的确良布和石膏粉合缝。钢板仓的吊顶在06年4月末完成。

为了减少仓房侧墙受太阳辐射的强度，屋面菱镁板，对垄西仓的仓顶粉刷了反光材料。主要是带铝箔的TBL—贴必灵防水卷材面。铝箔表面用清水拖布冲洗干净，干燥后刷硅胶两遍，施工后增加隔热降温效果，起到反光作用，太原菱镁板，明显起到隔热降温作用

菱镁板吊顶的运用

本系统特别适用于仓库、办公室、会议室、宾馆、厂房、商场、大厅等大型吊顶工程。它自重轻、灵活性强、可以增加室内的亮度和美观度，减少反射光线，加铺岩棉后更具有良好的保温、隔热、隔声、吸音的作用。

安装方法

- 1、进行吊顶放线，确定吊杆的固定位置，吊杆中心距一般为200mm；
- 2．用吊件将吊杆与主龙骨连接固定，并使主龙骨保持水平；
- 3．用挂件将次龙骨垂直固定在主龙骨上，次龙骨轴中心距为600mm．
- 4．按需要装好横撑龙骨，横撑龙骨的中心距为1200mm；
- 5．将板用自攻钉固定在次龙骨上，并做好接缝处理。

单位：mm

- 1．吊杆
- 2．UC型龙骨吊件
- 3．UC型龙骨挂件
- 4．C型龙骨连接件
- 5．U型龙骨连接件
- 6．主龙骨
- 7．次龙骨
- 8．横撑龙骨

防火菱镁板-太原菱镁板-美德建材由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精

精的工作态度和不断的完善创新理念将引领美德建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.mdbmb.com）还是从事江苏玻镁砂光板，浙江玻镁隔墙板，湖北玻镁防火板的厂家，欢迎来电咨询。