

赛玛科技供气液压力机,双工位气液压力机,多工位气液增压机

产品名称	赛玛科技供气液压力机,双工位气液压力机,多工位气液增压机
公司名称	金华市赛玛智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:赛玛科技 结构:四柱机身 气液增压缸:亚德客
公司地址	浙江省金华市武义县深塘工业区新天地一号
联系电话	0579-87783269 13611942661

产品详情

多工位精密气液压力机

Transfer Precision Gas Liquid Press

多工位气压机主要特点/The Main Features

- 1: 四柱式机身构造，刚性好，性能稳定，另配有抗转动的精密导向柱、导向板、下压时与下模垂直度好、同心度高。
- 2: 双工位设计，适用于零部件的连续安装，具有工作效率高，一次完成多个工序，节省空间，利用率高。
- 3: 利用企业增压原理，达到动作速度快，高出力的要求。
- 4: 没有油压系统待机时所产生的噪音，可节省电力消耗从而降低生产成本。
- 5: 出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到所需压力。
- 6: 用电脑控制器控制，采用双手操作，带有安全光幕，提高安全性。
- 7: 四柱精密气液增压机适用场合广泛：广泛用于零部件的压型、压弯、冲孔、压印，及轴类零件的压装等。

多工位机密气液压力机参数/Press parameters

规格	JDYK-1T	JDYK-3T	JDYK-5T	JDYK-8T	JDYK-10T
最大工作高度(mm)	400				
气缸规格 (mm)	BYK150-20-1T	BYK150-20-3T	BYK150-20-5T	BYK150-20-8T	BYK150-20-10T
最大工作行程 (mm)	20-150				
增压行程 (mm)	5-20				
动作频率 (次/分钟)	30-35	25-30	20-25		
电源 (AC,50HZ)	220V				
气源电压 (MPA)	0.4-0.7				
使用气压 (MPA)	理论出力 (KG)				
0.4MPA	1250	2000	4000	5000	6240
0.5MPA	1550	2500	6200	7800	12800
0.6MPA	1850	3000	6000	7500	9360
0.7MPA	2150	3500	7000	8700	10920
尺寸对照表A(mm)	450	550			
尺寸对照表B(mm)	200	300			
尺寸对照表C(mm)					
尺寸对照表D(mm)					

选择我们伺服压力机的理由：

有性价比才有竞争力

实体工厂、设备齐全，专业的品质和超平的出厂价，是我司的核心竞争力。

制作优质产品

专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的有力保障，真诚欢迎来实地考察。

一站式服务保证客户：放心、省心、舒心

从设计、制作、加工、到送货上门、售后维护，我们实行一站式服务；与您精诚合作，共创双赢。

热忱欢迎您来临洽谈业务。

售后服务：

1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。
2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术操作人员。
3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题。
4. 若电话中解决不了，安排工程技术专员，在48小时内赶到现场维修。
5. 建立客户档案，进行质量跟踪。

联系方式：

服务热线：13605729908/13611942661 电话/传真：0579-87783269

邮箱：wode-xinxiang@foxmail.com

网址：www.jh-sm.com

公司地址：金华市武义县深塘工业区法金线新天地1号

温馨提醒：

标准参考，非标制定，单价需根据客户的数量、规格、材质来定制要求计算，详情请双方协谈确定，谢谢合作！