

给排水国标球墨铸铁管 太原国标球墨铸铁管 葛氏鑫洋金属

产品名称	给排水国标球墨铸铁管 太原国标球墨铸铁管 葛氏鑫洋金属
公司名称	山东葛氏鑫洋钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汇通国际金属物流园
联系电话	17860111168

产品详情

国标球墨铸铁管

球墨铸铁管与机制铸铁管的区别(球墨管厂家提供)

- 1.生产工艺不同，球墨铸铁管主要通过中频炉加温退火然后做内衬水泥外壁防腐生产而成，机制铸铁管不做内衬水泥。
- 2.外观不同，球墨铸铁管单支长度6米，k9级国标球墨铸铁管单价，壁厚较大;机制铸铁管单支长度3米，壁厚较薄。
- 3.用途不同，球墨铸铁管广泛用途市政供排水，农村饮水及室外消防工程;机制铸铁管主要用途市内高层排水下水。
- 4.安装方法不同，球墨铸铁管常见的是柔性密封圈滑入式连接;机制排水管主要是是W型和B型，卡箍连接和机械连接，内垫密封圈。

国标球墨铸铁管

接口形式为T型，标准壁厚级别为K9级、10级或更别，标准有效长度为5—6米离心球墨铸铁管及管件主要执行标准：：GB13295-2003 离心铸造压力管道用球墨铸铁管，双法兰国标球墨铸铁管，管件及配件 ISO2531-98 (E) 水及煤气管道用球墨铸铁管、管件、附件和接头 :ISO6892 金属材料拉伸试验 GB228 金属拉伸实验方法 :ISO6506 金属材料——布氏硬度测试 GB231 金属布式硬度试验方法 :ISO4179 (GB17475)压力管线用球墨铸铁管——离心水泥砂浆内衬一般要求。

:ISO6600球墨铸铁管——水泥砂浆离心敷涂衬层——新敷涂砂浆成份的控制。

:GB/T17219(ISO4633-1996) 橡胶圈-排水用连接胶圈-材料规范 :GB5749 生活引水配水评定标准

:ISO8179-1 (GB17456-98) 球墨铸铁管及管件——表面涂锌、外涂敷沥青严格执行GB/T17459要求。
:GB223 钢铁及合金化学分析。 :离心铸造球墨铸铁管规格 (ISO2531-2003、T型接口K9级)

1 . 球墨铸铁管电话采访

为了了解供应商和掌握一些技术细节，有必要根据事先准备的问卷清单进行一次正规的电话采访，给排水国标球墨铸铁管，并将结果记录在案，签字，存档，并不得更改。当你在供应商处考察时，不同的人员可能会给你不同的回答，所以这些文件都应成为将来的证明材料。

2 . 球墨铸铁管工厂考察

在供水企业的采购中，往往会提出厂家考察，以便求得对供应商生产及工艺有一个总体了解，太原国标球墨铸铁管，并掌握他们所需求的真实信息，这种方式应该得到生产厂家肯定和鼓励。但这种行为应该是有“下马摘花”式的，而不应该是“走马观花”式的。考察人员应当把握明确的技术要求，才能做到有的放矢。

给排水国标球墨铸铁管-太原国标球墨铸铁管-葛氏鑫洋金属由山东葛氏鑫洋钢管有限公司提供。山东葛氏鑫洋钢管有限公司 (www.geshixinyang.com) 是从事“球墨铸铁管,玻璃钢管,mpp管,玻璃钢浇铸管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：葛经理。同时本公司 (www.yubizi8.cn) 还是从事球墨铸铁井盖价格，球墨铸铁雨水篦子，球墨铸铁沟盖板厂家的厂家，欢迎来电咨询。