

奥光地坪公司 福州停车场地坪漆报价 福州停车场地坪漆

产品名称	奥光地坪公司 福州停车场地坪漆报价 福州停车场地坪漆
公司名称	福建奥光建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿村117县道上井村
联系电话	13950309618

产品详情

颜色的搭配往往会影响个人的情绪和工作效率。环氧地坪天蓝色即巧妙的缓解个人紧张所带来的压力又能让工作环境幽雅宁静。颜色搭配的奥妙之处各式各样。环氧地坪漆颜色效果图施工注意事项：1、环氧树脂地坪漆施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。2、环氧树脂地坪漆施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。3、环氧树脂地坪漆涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

对要做金刚砂地面的边角进行加固，地面磨平；对于墙、柱、门和模板等边线处失水较快，应优先撒布施工，以防因失水而降低效果。用水泥镗光机进行机械抹平，使天然金刚砂骨料与混凝土基层土浆结合在一起，对于边角等部位机械无法抹平的，福州停车场地坪漆出售，采用人工抹平，不宜过分抹压。对地面进行第二遍撒料、抹光，第二遍撒料时先用靠尺衡量水平度，福州停车场地坪漆施工，并调整第1次撒布不平处。第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的2/5，失水较快部位加快撒布。用同样的方法进行抹平。镗光机作业时应纵横向交错进行，均匀有序，防止材料聚集，边角用木抹子处理。

环氧地坪如有水，酸性或碱性溶剂，机油等积于地面，应有时清除，在有耐冲击和耐酸碱使用状况，福州停车场地坪漆报价，请勿超出事前评估之可承受范围。如地面受到冲击发生破损，福州停车场地坪漆，若破损之处又有油污滴落，需及时找专业技术人员修补，以防油污渗入地结构中或漆层底下。定期使用中水蜡保养，使用人工拖布即可进行，可减少刮伤，但不能用有机溶剂作保养液使用，例如洗衣粉等。

奥光地坪公司(图)-福州停车场地坪漆报价-福州停车场地坪漆由福建奥光建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建奥光建材有限公司（www.fzagdp.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

