

南京钢化玻璃 南京超燃公司 钢化玻璃隔断

产品名称	南京钢化玻璃 南京超燃公司 钢化玻璃隔断
公司名称	南京超鸣然建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区滨江开发区锦文路5号
联系电话	15150560669

产品详情

玻璃制造的办公家具会不会很容易破裂？容易伤害到人体健康？

一、钢化玻璃安全性能强

钢化玻璃如果不小心被破坏了，仅仅是破裂成锐棱的小碎片，大大的避免了对人体的伤害，黑色茶几钢化玻璃，所以钢化玻璃在作为办公茶几和洽谈桌等家具的台面，钢化玻璃隔断，安全方面很大程度上要优于普通玻璃，因此钢化玻璃都被业内人士成为安全玻璃。

二、钢化玻璃耐高温

钢化玻璃可以承受204.44 的温差，它的安全工作温度可以达到惊人的287.78 。

三、钢化玻璃力学性能优越

钢化玻璃的强度是普通玻璃的2~3倍，抗冲击力是普通玻璃的4~5倍，抗弯曲强度是普通玻璃的3~5倍。

所以，餐桌钢化玻璃烤漆，钢化玻璃制造的办公家具一经面世就受到广大中小企业的青睐和喜爱，逐渐地成为了办公家具产品中重要的一员。

钢化玻璃自爆的原因

安装时的问题

钢化玻璃在安装时，由于玻璃的误差范围、建筑物的误差范围的不同，会引起玻璃扭曲变形，产生额外的安装应力，从而引起玻璃破损。

由于玻璃垫块的硬度以及部位、数量的选用不当，也会引起玻璃边部的应力集中或过大，造成玻璃破损。或没有使用垫块，致使玻璃直接与金属框架接触，造成玻璃的破损。某项目因为钢化玻璃“自爆”率超过20%，引起甲乙双方的纠纷。事实是：设计的结构不合理以及安装时的变形，致使铝合金型材产生较大变形，从而造成玻璃的“自爆”。同样此项目，“自爆”率比较高，安装人员承认部分部位没有使用垫块，所以产生钢化玻璃的“自爆”现象。所以，此项目的钢化玻璃“自爆”部位，南京钢化玻璃，均在玻璃下部2个角的位置。

选择浴室玻璃门钢化玻璃技巧

- 1.看玻璃：制作玻璃材料的不纯或工艺的缺陷会使玻璃有杂点和气泡等缺陷，减少玻璃的硬度、强度等。
- 2.看铝材：钢化玻璃浴室玻璃门边框铝材往往需要支撑玻璃的重量，如果硬度和厚度不行，浴室玻璃门使用寿命将很短，所有铝材的硬度和厚度是重要考核指标。合格的浴室玻璃门铝材厚度均在1.2mm以上，走上轨吊玻璃铝材需在1.5mm以上。铝材的硬度可以通过手压铝框测试，硬度在13度以上的铝材，成人很难用手压使其变形。
- 3.看滑轮：钢化玻璃滑轮的轮座要使用抗压、耐重的材料，比如304不锈钢、合成材料。轮座的密封性好，水汽不容易进轮子，轮子的顺滑性得到保障。

南京钢化玻璃-南京超燃公司-钢化玻璃隔断由南京超鸣然建材有限公司提供。南京超鸣然建材有限公司（www.njcrbl.com）在普通玻璃这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京超燃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。