

地下室外贴式橡胶止水带S-400 × 8mm

产品名称	地下室外贴式橡胶止水带S-400 × 8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	类型:外贴橡胶止水带 用途:地下室外墙 型号:S-400 × 8mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

外贴式橡胶止水带连接方式有二种：

一种是选用粘接剂冷接头,一种是应用热硫化橡胶磨具开展热接。外贴式橡胶止水带如需在当场联接时,可选用电加热板硫化黏合或冷粘接(外贴式橡胶止水带如502、哥俩好等型胶)或电焊焊接(塑胶外贴式橡胶止水带)的方式,外贴式橡胶止水带就是利用橡胶的高弹力在各种各样工作压力载荷下造成延展性形变,进而具有牢固密封性,能够合理地避免建筑结构的渗水渗漏并具有避震调节作用。18703187870万经理

外贴式橡胶止水带常见型号：

280 × 30 × 8至10；300 × 30 × 8至10；400 × 40 × 8至12；430 × 30 × 10至12；450 × 40 × 14；300 × 40 × 8至10等。外贴式橡胶止水带钢筋搭接前,先加刀将止水带凸起的单位切掉,将两根eb型外贴式橡胶止水带割出2个同样的4°角焊缝,然后用挫刀将待粘接的二块橡胶条的粘接面锉300mm长的新奇面,用车用汽油整洁粘接面及形变单位圆腔内壁,并各自在二块探讨圆腔内塞紧纸团或布团(深层cm左右,为引入结构胶做筹划)。在粘接面均值擦抹黏剂,待黏剂吹干后,二块止水带终止粘接,粘接完用硫化橡胶锤锤打,使粘接部位尽可能全面战斗,挺大水准减少空闲,然后将钢筋搭接部位挤压成型紧。凸起部位用手辊压,使其粘紧。接口方式关不紧处,用密封剂腻子粉填实,末了在胶卷与止水带连接处刷氯丁橡胶粘合剂,将插口包实。

外贴式橡胶止水带厂家规格：

公司是一家生产制造eb型外贴式橡胶止水带,中埋式橡胶止水带,钢边橡胶止水带,公路桥梁伸缩装置的技术生产厂家,品种型号规格齐备.热烈欢迎致电购买。EA型外贴橡胶止水带特点:抗拉强度高,拉断延伸率大;耐磨性能优良。外贴橡胶止水带规格型号。大家常见到的规格型号有300宽,400宽,薄厚一般8个,该止水带材料特性以下,延展性,耐磨损,和撕破特性优良,融入建筑变形缝的转变强,防潮实际效果强,外贴式橡胶止水带归类:依据应用状况又可归类为外贴式橡胶止水带和外贴式橡胶止水带。

外贴式橡胶止水带搭接办法：

钢筋搭接外贴式橡胶止水带全过程中，eb型外贴式橡胶止水带务必靠谱固定不动，防止在浇筑混泥土时产生偏移确保橡胶止水带在混泥土中的恰当部位。固定不动外贴式橡胶止水带的方式有，利用铅丝和模版固定不动等如需破孔时，只有设在外贴式橡胶止水带的边沿安装区，不可损害其他一部分。客户订货时要依据工程项目构造，设计图测算好商品长短，异形构造要有工程图纸表明，尽可能在加工厂上将外贴式橡胶止水带组合成总体。