

双用气动切换浆液阀、手气两用刀闸阀

产品名称	双用气动切换浆液阀、手气两用刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:Z6S73X、H、F 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z6S73x型双用气动切换浆液阀、手气两用刀闸阀、手动气控浆液阀在气动执行器上增加手动操作机构，是浆液阀（亦称浆闸阀、料浆阀、渣浆阀、液料阀）系列中的一种，属直行程系列阀门，橡胶密封条有效密封使手动气控浆闸阀达到零泄漏，对夹式阀体不限制按装方向，具有体积小，结构短，安装于各种液料管道上，阀板采用平板式，设计制造按GB12235-59，结构长度按GB12221-89，法兰尺寸按JB/T79-94，阀门检查和试验按GB13927等国家标准。在石油、天然气、煤炭、矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。Z6S73型手动气控浆液阀技术参数和性能：公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa 公称通径：DN50~1000mm 适用温度：-15~+200
连接法兰：GB/T9113、JB/T79 主体材料：HT250、WCB、CF8 密封形式：软密封泄漏量：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰 电磁阀、空气过滤器、阀门行程开关、阀门定位器

双用气动切换浆液阀、手气两用刀闸阀主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.52.4

1.1 1.8

100

纸浆、污水、渣水混合物

双用气动切换浆液阀、手气两用刀闸阀零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶

双用气动切换浆液阀、手气两用刀闸阀主要连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

N-M

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

65

46

180

145

120

80

195

160

135

100

52

215

180

155

8-M16

125

56

245

210

185

150

280

240

210

8-M20

200

60

335

295

265

250

68

390

350

320

12-M20

300

78

440

400

368

350

500

460

428

16-M20

400

102

565

515

482

16-M22

450

114

615

565

532

20-M22

500

127

670

620

585

600

154

780

725

685

20-M27