

中空缠绕管设备价格 上海中空壁缠绕管设备 科丰源塑机

产品名称	中空缠绕管设备价格 上海中空壁缠绕管设备 科丰源塑机
公司名称	青岛科丰源塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北关工业园
联系电话	13573882271

产品详情

青岛科丰源塑机新技术研发的高效高速大口径中空壁缠绕管生产线可生产直径 200- 3000的优质排水管道。该管材越来越成为城市排水管材的主流产品并将逐步取代钢管、水泥管、以及其他塑料管材。

管材广泛应用于市政建设、住宅小区、高速公路、桥梁等领域的排水、排污。

生产时，一台挤出机挤出的矩形管进入缠绕成型机，第二台挤出机挤出胶条，经过挤压后粘结复合成型，内/外壁平整、光滑。

复合式机头，双联机供料，螺旋转动成型。

采用先进的PLC电脑控制系统，操作方便，稳定可靠。

提供多种型管设计，生产不同环刚度等级的管材，适用于不同的条件，应用于不同的场合。

高效单螺杆挤出机（使用粒料）和节能双螺杆挤出机（使用粉料或粒料）供选择。

中空壁缠绕管生产线是科丰源公司的主打产品，外型设计美观，上海中空壁缠绕管设备，自动化程度高，操作简便，生产管材速度为同行业最快。其销量为本地区同行业佼佼者，为节能环保做出了极大贡献。

中空壁缠绕管材优点：

- 1.环刚度（排水管的主要技术指标）高。
- 2、管壁性能均匀一致，不存在薄弱环节。
- 3、不渗漏。板带和板带之间用同种材料进行熔接（HDPE熔接性极好），并滚压冷却后焊缝均匀牢固，不渗漏。
- 4、耐腐蚀，寿命长。经过防腐处理的异型钢带完全埋于HDPE板带内，钢带不会腐蚀，管道寿命达到50年以上。
- 5、节约运费。遇有大型管道工程，可将设备搬到现场制作，大大节约运输费用。
- 6、管道长。在管道成型中，中空壁缠绕管设备使用方法，板带和钢带都可以接续，故管道可以按要求做得很长甚至两检查井之间只有一条管道管道减少或省却连接从而进一步减少渗漏。
- 7、管壁薄，成本低。由于钢的弹性模量是HDPE的200倍，而HDPE的价格却是钢的三四倍，因此，用强度高的钢带做管道骨架，pe中空壁缠绕管设备，使管壁大幅度减薄。比如SN8，800直径，双壁缠绕管壁厚达50mm；而双平壁钢塑排水管壁厚仅22mm。
- 8、管径可调。同一种板带（钢带）可根据环刚度要求制成不同直径的管材，因此，灵活性大。
- 9、管材易于切割。
- 10、安装速度快。管道与管道，管道与窨井都采取承插连接，安装速度快，安装费用低。
- 11、抗冲击和抗折损。

PE大口径中空缠绕管设备的优点介绍

化学性稳定：不易被那些污水及化学用品腐蚀，不会产生细菌。

抗压力：管壁是“工字型”设计，抗压力、抗震性强，埋在地下的时候也不会被磨损，而且还有很好的恢复性，对安装环境的要求不高，适应性强。

抗老化：管材一般是黑色，所以可以任意的存放，而且不怕阳光的直射。

耐温性：管材在温度很低的情况下，也不会破裂。

质量轻：在运输的时候方便，施工方便，埋入地下时，不需要大型机械，简单的挖土机就行。

连接便捷：管材能够先在埋入土前就连接好，然后就可以放入坑里，在建筑业排水的工程中，中空缠绕管设备价格，减少了许多时间以及相关的费用。

不易被磨损：比那些钢管、水泥管

水流通性好：内壁光滑，摩擦力小，所以排水很顺畅。

成本低：制作材料价格便宜，操作，维护费用少。

环保：HDPE材料是无毒，对环境没污染，而且还可再次使用

中空缠绕管设备价格-上海中空壁缠绕管设备-科丰源塑机由青岛科丰源塑料机械有限公司提供。“结构壁缠绕管生产线,塑钢缠绕管设备,中空壁缠绕管设备”就选青岛科丰源塑料机械有限公司（www.kefengyuan.com），公司位于：青岛胶州市北关工业园，多年来，科丰源塑机坚持为客户提供好的服务，联系人：刘中选。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科丰源塑机期待成为您的长期合作伙伴！